THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,1999.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 1999 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH: PASSEND ZU: —

LOC A1 DIST —


PROJECT NR.: 84-9065

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR REV	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C7	ECR-06-003292	09.02.06	KF	HK
	C8	ECR-06-019970	18.08.06	KF	HK
	C9	ECR-09-001840	26JAN2009	Mah.	Kamp.


Normale Anwendung
USUAL APPLICATION


Stift/PIN
Material: siehe/SEE
AMP 114-18063-1, Typ A1
DIN 17666
Oberfläche: siehe Tabelle
SURFACE: SEE CHART



Einzel—Dichtungs—System
SINGLE—WIRE—SEAL—SYSTEM


Fehlende Masse und Angaben siehe "Normale Anwendung"
MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE "USUAL APPLICATION"






Ausfuehrung ohne Ueberfeder
WITHOUT SPRING

Fehlende Masse und Angaben siehe "Normale Anwendung"
MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE "USUAL APPLICATION"






											Blindstopfen RUBBER PLUG		AMP: 967056-1	blau BLUE	AMP: 963143-1	weiss WHITE
—	—	—	Einzel-Dichtungs-System SINGLE WIRE SEAL SYSTEM		8 0.5 – 0.75	—	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.18	siehe Verarbeitungs-spezifikation SEE APPLICATIONSPEC. 114-18025-0	0.75	1.4–1.9	AMP: 967067-1	gruen GREEN	AMP: 963142-1 7	schwarz BLACK
965 908-2	D	965 909-2		Ja / YES		Au										
965 908-1	C	965 909-1		Ja / YES		Sn										
1-962 886-1	N	—		Nein / NO	8 0.25 – 0.5	Sn	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.12		0.5				
962 886-2	N	963 728-2		Ja / YES		Au				0.16		0.35 0.2	0.9–1.4	AMP: 967067-2	gelb YELLOW	AMP: 963142-2 6	grau GREY
962 886-1	M	963 728-1		Ja / YES		Sn										
—	—	—			0.14 – 0.22	—	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7	E = 1.5 G = 1.5 D_{Dr} = 0.65	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.13						
—	—	—				Au										
—	—	—				Sn										
—	—	—	normale Anwendung USUAL APPLICATION		0.25–0.5	—	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D_{Iso} = 1.4	0.11	siehe Spec. SEE APPL'SPEC. 114-18021-0					
928 918-2	W	—		Nein / NO		Au										
928 918-1	V	—		Nein / NO		Sn										
C7 1-963 716-2	A	1-963730-2		Nein / NO	8 0.5 – 0.75	Au	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D_{Iso} = 1.6	0.12 0.17	siehe Verarbeitungs-spezifikation SEE APPLICATIONSPEC. 114-18021-0					
963 716-2	W	963730-2		Ja / YES		Au										
963 716-1	V	963730-1		Ja / YES		Sn										
—	—	—			8 0.25 – 0.5	—	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D_{Iso} = 1.4	0.15						
1-928 918-2	W	2-963 725-1		Ja / YES		Au										
1-928 918-1	V	1-963 725-1		Ja / YES		Sn										
—	—	—			0.14 – 0.22	—	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.5 D_{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D_{Iso} = 1.1	0.15						
1355719-2	B	1355720-2		Ja / YES		Au										
1355719-1	B	1355720-1		Ja / YES		Sn										
AMP BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	Einzelausfuehrung LOOSE PIECE AMP-BESTELL-NR. AMP-ORDER-NO.	VERSION	Ueberfeder vorhanden? SPRING AVAILABLE?	DGB WIRE-SIZE-RANGE [mm²]	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Iso'crimp INSU.CRIMP [mm²]	GEWICHT WEIGHT [g]	Verarbeitung APPLICATION	DGB [mm²]	Isolations-Ø INSUL.-DIA. [mm]	fuer Kammer-Ø 3.45 mm FOR CAVITY-DIA. 3.45mm	fuer Kammer-Ø 4 mm FOR CAVITY-DIA. 4mm	
							Abmessungen/DIMENSIONS					Zugehoerige Einzeldichtung/ SUITABLE SINGLE-WIRE-SEAL					

Bemerkungen
NOTES

1. Datumscode (Woche / Jahr ,z.B. KW38 / Jahr 2004) und Tyco-Revision (z.B. Rev.B)
DATE-CODE (WEEK / YEAR (E.G.WEEK NUMBER 38 / YEAR 2004) AND TYCO REVISION (E.G. REV. B)



2. Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung: AMP:929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING: — —
3. Recyclingklasse nach BMW N113 99.0 R3
RECYCLINGCLASS TO
4. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
5. Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
6. Gereelte Ausfuehrung:
REELED VERSION: AMP: 963379-7
7. Gereelte Ausfuehrung:
REELED VERSION: AMP: 963379-6
8. Bei 0.5mm²-Leitung im Airbagpfad ist die Verwendung der Kontakte fuer Drahtgroessenbereich 0.5 ... 0.75mm² vorgeschrieben
FOR 0.5mm²-WIRE IN AIRBAG-APPLICATIONS THE CONTACT FOR WIRE-SIZE 0.5 ... 0.75mm² IS PRESCRIBED

M1:1



THIS DRAWING IS CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGES BY CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION. SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN DIN 6930-m
0 PLC ±-
2 PLC ±1+-
3 PLC ±2+-
ANGLES/WINKEL ±-
MATERIAL —
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE —

DWN	S. Garcia	06-JAN-99
CHK	R. Jetter	06-JAN-99
APVD	M.Bleicher	13-AUG-03
NAME		

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP GmbH
64625 Bensheim (Germany)

Micro Quadlok System
Tabellenzeichnung Stiftkontakt
TABLE OF CONTACT

PRODUCT SPEC. 108-18030
APPLICATION SPEC / VERARBEITUNGSSPEZ. —
SIZE FORMAT A1
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. / ZEICHNUNGS-NR. C- 929453
RESTRICTED TO / NUR FUER —
WEIGHT / GEWICHT 0.11 g
CUSTOMER DRAWING /SONDERZEICHNUNG
SHEET / BLATT 1 OF / VON 1 REV C9

NOT the LATEST REVISION

Translated 070313.170206 (YYMMDD.HHMMSS) from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.