

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 20YR BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION
RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
20YR
MATED WITH PASSEND ZU: 9


REVISIONS
ÄNDERUNGEN


PROJECT NR.: A97-52429


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C2	REVISED PER ECR-11-025934	29DEC2011	RK	HMR
	C3	1-...-1 PBT HSG	07NOV2014	MV	F.THIEL























1 CHARACTERS H ACCORDING TO DIN 1451 PART 4
MITTELSCHRIFT NACH DIN 1451 TEIL 4

2 CHARACTERS 1.2 RECEDE 0.2 ZONE RECEDE 0.0 OR
SCHRIFTHOEHE 1.2 VERTIEFT 0.2 FELD VERTIEFT 0.0 ODER
CHARACTERS 1.2 RAISED 0.2 ZONE RECEDE 0.2
SCHRIFTHOEHE 1.2 ERHABEN 0.2 FELD VERTIEFT 0.2

3 UNDIMENSIONED RADII R0.5
UNBEMASSTE RADIEN R0.5

△4 CONTACT CAVITY NAMBER: CHARACTERS 2.5 RECEDE 0.3
KONTAKTKAMMERNUMMER: SCHRIFTHOEHE 2.5 VERTIEFT 0.3

△5 PRODUCTION-DATE WITH DATE INSERT Ø3
PRODUCKTIONSDATUM MIT DATUMSUHR Ø3

△6 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
WERKSTOFF-KENNZEICHNUNG NACH VDA 260

△7 ALLOWED WARPAGE ±0.5
ZULAESSIGER VERZUG ±0.5

△8 SHOWN AS SUPPLIED: RETAINER IN PRE-LOCKING POSITION.
AFTER CONTACT LOADING TO DRIFT IN THIS DIRECTION (2.5)
LIEFERZUSTAND GEZEICHNET: VERRIEGELUNG IN VORRASTSTELLUNG.
NACH KNOTAKTBESTUECKUNG IN DIESER RICHTUNG VERSCHIEBEN (2.5)

△9 THE PART NO 1394416 ASSEMBLED FOR EXAMPLE WITH CONTACT 964274-2
AND SEALING 964972-1 WILL HAVE A SUITABLE MATING PART ACC. TO 114-18375-1
DAS TEIL 1394416 WIRD Z.B. MIT DEM KONTAKT 964274-2 UND EINZELADER-
DICHTUNG 964972-1 BESTUECKT. AUF EINEN ANSCHLUSS NACH 114-18375-1 GESTECKT


10 BULK PACKAGED
VERPACKT ALS SCHUETTGUT


C3 △11 PARTS WITH HOUSING FROM 1ST MOLD ALLOWED
TEILE MIT GEHAEUSEN AUS 1ST WERKZEUG ZULAESSIG


C3 △12 COLLAR DESIGN: ALLOWED FOR OLD MOLDS
KRAGENAUSFUEHRUNG: AUS ALTEN WERKZEUGEN ZULAESSIG

1-...-1 AS SHOWN
1-...-1 WIE GEZEICHNET


CODINGS
KODIERUNGEN X 1:1











	COD	TE PART NO	REV	MATERIAL	COLOR	DESCRIPTION	QTY	ITEM NO
	VIII	1-1394416-8	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	GREY / RAL 7036	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
	VII	1-1394416-7	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	GREEN / RAL 6018	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
	VI	1-1394416-6	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	WHITE / RAL 9010	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
	V	1-1394416-5	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	BLUE / RAL 5012	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
	IV	1-1394416-4	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	ORANGE / RAL 2003	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
	III	1-1394416-3	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	RED / RAL 3003	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
	II	1-1394416-2	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	DARK BROWN/RAL 8012	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
C3	I	1-1394416-1	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT	BLACK / RAL 9011	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1
C3	△11 I	1394416-1	C	VMQ	ORANGE / RAL 2003	SEALING, 2x4 POSN, MT2	1	3
				PBT-GF10	VIOLET / RAL 4006	RETAINER, 2x4 POSN, MT2	1	2
				PBT-GF10	BLACK / RAL 9011	RECEPTACLE HSG, 2x4 POSN	1	1

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-1602 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-1602. Es gilt die Ausgabe 1982-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT:
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DWN	S.HOTEA	06JUL2000
CHK	F.THIEL	06JUL2000
APVD	S.GLASER	06JUL2000

DIMENSIONS: MASSANGABEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN:
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±
MATERIAL: S.TAB. -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: - -

TE Connectivity

NAME: RECEPTACLE HSG ASSY, 2x4 POSN, RADIAL SEAL, MT2
FLACHKONTAKTGEH, KOMPLETT, 2x4 POLIG, RADIALDICHT, MT2

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEC: -
APPLICATION SPEC VERWENDETUNGSSPEZ.: 114-18375-1
WEIGHT GEWICHT: 9.2g

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A1	00779	C-1394416	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV C3

4805 (3/13)
Pro/ENGINEER DRAWING


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.