
NUMBER C-177983


三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PROJ NO.593-312


単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT





推奨基板レイアウト

RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT




SECT. "A"-"A"

(SCALE 10-1)

NOTES;

1. MATERIAL;HOUSING;L.C.P(HIGH TEMP THERMO PLASTIC) UL 94V-0,NATURAL.
   CONTACT;BERYLIUM COPPER.
2. FINISHI;CONTACT AREA;0.0002 MIN GOLD ON 0.0013 MIN ALL OVER NICKEL.
   SOLDERING AREA;0.001 MIN TIN-LEAD.
3. POSITION SERIES;SEE TABLE.
4. CONN STACK HEIGHT COMBINE OF PLUG "Y"H VS REC "X"H.
   STACK HEIGHT = Y + X - 5
5. THIS ITEM IS PRELIMINARY.

注記;

1. 材料;ハウジング;L.C.P(耐熱性熱可塑性樹脂) UL94V-0. 自然色.
   コンタクト;ベリリユウム銅
2. めっき仕様;接触部 金めっき 0.0002 MIN 厚
   ニッケル下地 0.0013 MIN 厚
   半田付け部;半田めっき 0.001 MIN 厚
3. 極数シリーズ ; 表参照
4. コネクタースタック高さは、次の式で算出します。
   PLUG "Y"H と REC "X"H との組合せの場合.
   コネクタースタック高さ = "Y" + "X" - 5
5. このアイテムは、製品化準備中です。

P/N SEE SHEET 2 OF 2.

| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | | DR | CHK | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| D | REVISED | FJ00-5097-96 | T.K | J.E | 25-JUL-'96 |
| C | REVISED | FJ00-2267-95 | T.K | I.E | 30-MAR-'95 |
| B | REVISED | FJ00-0653-94 | T.K | Y.Y | 24-NOV-'93 |
| A | REVISED | FJ00-0653-94 | T.K | Y.Y | 30-JUN-'93 |
| 0 | RELEASED | FJ00-0653-94 | T.K | I.E | 29-MAR-'93 |


Copyright ©1993年 日本エー・エム・ピー株式会社

Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.


AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan

| | |
|---|---|
| 圧着電線許容範囲 (WIRE RANGE) mm² (AWG - ) | 被覆外径 (INSULATION O.D.) mmø |
| 材料 (MATERIAL) ① | 仕上 (FINISH) ② |
| DR. 29-MAR-'93 T.KUSUHARA | DE. 29-MAR-'93 T.KUSUHARA |
| CHK. 29-MAR-'93 I.ENOMOTO | APP. 30-MAR-'93 Y.YOSHIMURA |

名称 (NAME) RECEPTACLE ASSEMBLY 5H TYPE (0.5 BOSS LENGTH) FOR FH 0.8MM PITCH B-T-B CONNECTOR.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ; ±0.2, 10を超え 30以下 ; ±0.25, 30を超え 100以下 ; ±0.3, 角度 ; ±3°

| B | LOC J | 番号 (No.) C-177983 |
|---|---|---|
| 尺度 (SCALE) 4-1 | REV. D | SHEET 1 OF 2 |

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

AMP-J REV.10/'93

NUMBER C-177983

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

PROJ NO.593-312

単位:㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83





SECT A-A

SECT B-B




チューブパック参考図
REFERENCE PICTURE OF TUBE PACK




DETAIL A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | 84.2 | 85.8 | 79.2 | 200 | 1- -0 |
| 6 | 76.2 | 77.8 | 71.2 | 180 | -9 |
| 6 | 68.2 | 69.8 | 63.2 | 160 | -8 |
| 7 | 60.2 | 61.8 | 55.2 | 140 | -6 |
| 9 | 52.2 | 53.8 | 47.2 | 120 | -5 |
| 10 | 44.2 | 45.8 | 39.2 | 100 | -4 |
| 12 | 36.2 | 37.8 | 31.2 | 80 | -3 |
| 16 | 28.2 | 29.8 | 23.2 | 60 | -2 |
| 22 | 20.2 | 21.8 | 15.2 | 40 | 177983-1 |
| 数量/チューブ | C | B | A | POS. 極数 | CONN P/N コネクター型番 |

△5

SEE SHEET 1 OF 2

| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR | CHK | DATE |
|---|---|---|---|---|

Copyright ©1993年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan

| | |
|---|---|
| 適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG - ) | 被覆外径 (INSULATION DIA.) mmø |
| 材料 (MATERIAL) △1 | 仕上 (FINISH) △2 |
| DR. | DE. |
| CHK. | APP. |

名称 (NAME)
RECEPTACLE ASSEMBLY 5H TYPE (0.5 BOSS LENGTH)
FOR FH 0.8MM PITCH B-T-8 CONNECTOR.

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え100以下 : ±0.3
角度 : ±3°

B | LOC J | 番号 (No.) C-177983

尺度 (SCALE) | REV. D | SHEET 2 OF 2

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.