
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
GP	00


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G	REVISED PER ECO-09-002944	19MAR2009	CR	SB




1. HOUSING: PBT, UL94V–0, COLOR: BLUE.
   POSTS: PHOSPHOR BRONZE.
   LATCHES: ZINC ALLOY.
2. POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM–NICKEL PLATE, 0.76µm[.000030] MIN TOTAL ON MATING AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON SOLDER–TAIL, ALL OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE POST.
   OR
   0.76µm[.000030] MIN GOLD PLATE ON MATING AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER–TAIL, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
   LATCHES: BLACK NICKEL OVER COPPER.
3. DATUMS S & T TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
4. NO KEYING SLOT ON THIS END FOR 8, 10 & 14 POSITION ASSEMBLIES.
5. NO KEYING SLOT ON THIS END FOR 8 & 10 POSITION ASSEMBLIES.
6. NO STANDOFF FOR 8, 10, 14 & 16 POSITION ASSEMBLIES.
7. ALTERNATE LOCATION/ORIENTATION FOR POSITION #1 INDICATOR.





SECTION U–U



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR SIDE)

	E	D	C	B	A	NO OF POS	PART NUMBER
OBSOLETE	60.96 [2.400]	24	62.99 [2.480]	68.48 [2.696]	71.12 [2.800]	50	3–1761714–5
	40.64 [1.600]	16	42.67 [1.680]	48.16 [1.896]	50.80 [2.000]	34	3–1761714–1
	30.48 [1.200]	12	32.51 [1.280]	38.00 [1.496]	40.64 [1.600]	26	2–1761714–9
	27.94 [1.100]	11	29.97 [1.180]	35.46 [1.396]	38.10 [1.500]	24	2–1761714–8
OBSOLETE	22.86 [.900]	9	24.89 [.980]	30.38 [1.196]	33.02 [1.300]	20	2–1761714–7
	17.78 [.700]	7	19.81 [.780]	25.30 [.996]	27.94 [1.100]	16	2–1761714–6
OBSOLETE	15.24 [.600]	6	17.27 [.680]	22.76 [.896]	25.40 [1.000]	14	2–1761714–5
	10.16 [.400]	4	12.19 [.480]	17.68 [.696]	20.32 [.800]	10	2–1761714–3
	7.62 [.300]	3	9.65 [.380]	15.14 [.596]	17.78 [.700]	8	2–1761714–2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± 0.13[.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 1

FINISH 2

DWN B.CRISAMORE/DTI 30JUN05
CHK S.BOLASH 30JUN05
APVD M.WALMSLEY 30JUN05
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105–3608

NAME HEADER ASSEMBLY, SHORT EJECT LATCH, RIGHT ANGLE, LOW PROFILE, IDC
—

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1761714	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV G


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.