THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT – By –
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:
967402


LOC	DIST
AI	—

PROJECT NR.:
92-52069


REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-11-025934	28DEC11	RK	HMR


Orientierungs-Rippe
ORIENTATION RIP




Schnitt A-F
SECTION A-F



Ansicht X
30° gedreht
VIEW X
30° ROTATED



Ansicht Y
VIEW Y




– Kupplungsring in Vorraststellung
(Fügeposition mit Stiftgehäuse)
– COUPLING-RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)


Bemerkungen
NOTES

1. AMP-Logo und AMP-Nummer
AMP LOGO AND AMP NUMBER
2. Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING
3. Werkzeugänderungsindex
REVISION OF THE MOULD
4. Produktionsdatum
PRODUCTION DATE
5. Nestmarkierung
CAVITY MARKING
6. Passend zu Steckverbindern nach DIN 72585 Form A und B und Stiftgehäuse 2-4pol. AMP-PN 967402
FITS TO CONNECTORS ACC. TO DIN 72585 FORM A AND B AND PIN-HOUSING 2-4POS. AMP-PN 967402
7. Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnung:
FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS SEE DRAWING:
AMP 90-52044-2
max. Drahtgröße: 2.5 mm² FLR
MAX. WIRE THICKNESS:


Ansicht Z
VIEW Z



Ansicht W (2x)
Ⓑ VIEW W



Verschlossene Kammer in der 2 bzw. 3 pol. Variante
CLOSED CAVITY IN THE 2POS. AND 3POS. CONNECTOR



Kontaktbestueckung USED CONTACT CAVITIES	TE CONNECTIVITY Bestell-Nr. ORDER NR.	REV.
1 u. 2	4-967325-3	C
1,2 u. 3	4-967325-2	C
1,2,3 u. 4	4-967325-1	C
1 u. 2	3-967325-3	C
1,2 u. 3	3-967325-2	C
1,2,3 u. 4	3-967325-1	C
1 u. 2	2-967325-3	C
1,2 u. 3	2-967325-2	C
1,2,3 u. 4	2-967325-1	C
1 u. 2	1-967325-3	D
1,2 u. 3	1-967325-2	D
1,2,3 u. 4	1-967325-1	D

4 / BLUE	3 / GREEN	2 / GREY	1 / BLACK
Kodierung / Farbe des Buchsengehäuses CODING / COLOUR OF SOCKET HOUSING			

POS.	Stück QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGLE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/SURFACE / Farbe/COLOUR
2	1	Kupplungsring COUPLING RING	PA46-GF30	schwarz BLACK
1	1	Buchsengehaeuse m. Dichtung, 2pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 2POS.	PBT-GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1	1	Buchsengehaeuse m. Dichtung, 3pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 3POS.	PBT-GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1	1	Buchsengehaeuse m. Dichtung, 4pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 4POS.	PBT-GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n ISO 8015
0 PLC ± –
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES / WINKEL ± 2°

MATERIAL –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

DWN	J.Granzow	11.11.94
CHK	J.Hass	15.11.94
APVD	—	–
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	—	
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ.	—	
WEIGHT GEWICHT	–	

TE Connectivity

NAME
2.5mm SOCKET CONNECTOR, 2-4POS.
2.5mm Buchsenstecker, 2-4pol.

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-967325	—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
2:1	1	1	D2

967325


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.