




- Low profile DIP socket, sits only .122" above the PCB.
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 contact is rated at 3 amps. See page 218 for details.
- Series 115 use MM #0501 pins. See page 133 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.



## Ordering Information

| Total number of pins | A | B | C | Quantity per tube | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 41 | 115-XX-210-41-001000 |
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 102 | 115-XX-304-41-001000 |
| 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 67 | 115-XX-306-41-001000 |
| 8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 50 | 115-XX-308-41-001000 |
| 10 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 40 | 115-XX-310-41-001000 |
| 14 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 28 | 115-XX-314-41-001000 |
| 16 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 25 | 115-XX-316-41-001000 |
| 18 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 22 | 115-XX-318-41-001000 |
| 20 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 20 | 115-XX-320-41-001000 |
| 22 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 115-XX-322-41-001000 |
| 24 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 16 | 115-XX-324-41-001000 |
| 28 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 14 | 115-XX-328-41-001000 |
| 20 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 20 | 115-XX-420-41-001000 |
| 22 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 18 | 115-XX-422-41-001000 |
| 24 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 16 | 115-XX-424-41-001000 |
| 28 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 14 | 115-XX-428-41-001000 |
| 32 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 12 | 115-XX-432-41-001000 |
| 24 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 16 | 115-XX-624-41-001000 |
| 28 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 14 | 115-XX-628-41-001000 |
| 32 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 12 | 115-XX-632-41-001000 |
| 36 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 11 | 115-XX-636-41-001000 |
| 40 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 10 | 115-XX-640-41-001000 |
| 42 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 9 | 115-XX-642-41-001000 |
| 48 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 8 | 115-XX-648-41-001000 |
| 50 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 8 | 115-XX-650-41-001000 |
| 52 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 7 | 115-XX-652-41-001000 |
| 50 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 8 | 115-XX-950-41-001000 |
| 52 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 7 | 115-XX-952-41-001000 |
| 64 | 3.2 | 0.9 | 1.0 | 6 | 115-XX-964-41-001000 |

RoHS 2002/95/EC

*For RoHS compliance select ◇ plating code.*

*For Electrical, Mechanical & Enviromental Data, See pg. 4*

*XX=Plating Code See Below*

| SPECIFY PLATING CODE XX= | | | 93 | | | 43◇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve (Pin) | | | 200µ" Sn/Pb | | | 200µ" Sn | |
| Contact (Clip) | | | 30µ" Au | | | 30µ" Au | |


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.