

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – ,– .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
ES	00

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C2	REVISED PER ECO-11-005033	24MAR11	RK	HMR









NOTES:
⚠1 APPLICABLE WIRE SIZZE: AWG#24~#30(0.22mm²~0.05mm²).
INSULATION DIAMETER: 0.7mm~1.03mm.
Ⓒ1 2. USE WITH RECEPTACLE CONTACT P/N
AWG#24~#28: 353907-1, 353918-1(L/P)



SECTION A-A





GENERAL TOLERANCE	
10 ≧ :	±0.2
30 ≧ > 10:	±0.25
100 ≧ > 30:	±0.3
ANGLES:	±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	0 PLC ± –
	1 PLC ± –
	2 PLC ± –
	3 PLC ± –
	4 PLC ± –
	ANGLES ± –
MATERIAL: 66NYLON UL94-V0	FINISH: –

WIRE RANGE ⚠1	INSULATION DIA ⚠1

DWN	H.HOSHINO	26.APR.'97
CHK	J.TANIGAWA	26.APR.'97
APVD	S.KUBONOHI	10.MAR.'99
PRODUCT SPEC	108-60025	
APPLICATION SPEC	114-5245	
WEIGHT	–	

TE Connectivity

NAME
AMP MINI COMMON TERMINATED (CT)
CONNECTOR 1.5mm PITCH
HOUSING, CRIMP TYPE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-353908	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE NON | SHEET 1 OF 2 | REV C2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION –,– .
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
ES	00

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	–	SEE SHEET 1	–	—	—

0.30	31.5	30.5	28.5	20	8-353908-0	2-353908-0
0.29	30.0	29.0	27.0	19	7-353908-9	1-353908-9
0.27	28.5	27.5	25.5	18	7-353908-8	1-353908-8
0.26	27.0	26.0	24.0	17	7-353908-7	1-353908-7
0.24	25.5	24.5	22.5	16	7-353908-6	1-353908-6
0.23	24.0	23.0	21.0	15	7-353908-5	1-353908-5
0.21	22.5	21.5	19.5	14	7-353908-4	1-353908-4
0.20	21.0	20.0	18.0	13	7-353908-3	1-353908-3
0.19	19.5	18.5	16.5	12	7-353908-2	1-353908-2
0.17	18.0	17.0	15.0	11	7-353908-1	1-353908-1
0.16	16.5	15.5	13.5	10	7-353908-0	1-353908-0
0.14	15.0	14.0	12.0	9	6-353908-9	353908-9
0.13	13.5	12.5	10.5	8	6-353908-8	353908-8
0.13	12.0	11.0	9.0	7	6-353908-7	353908-7
0.10	10.5	9.5	7.5	6	6-353908-6	353908-6
0.09	9.0	8.0	6.0	5	6-353908-5	353908-5
0.07	7.5	6.5	4.5	4	6-353908-4	353908-4
0.06	6.0	5.0	3.0	3	6-353908-3	353908-3
0.04	4.5	3.5	1.5	2	6-353908-2	353908-2
WEIGHT (g)	C	B	A	Pos	BLUE	WHITE
	DIMENSIONS				P/N	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: SEE SHEET 1

FINISH: SEE SHEET 1

DWN H.HOSHINO 26.APR.'97
CHK J.TANIGAWA 26.APR.'97
APVD S.KUBONOHI 10.MAR.'99
PRODUCT SPEC 108-60025
APPLICATION SPEC 114-5245
WEIGHT –

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
AMP MINI COMMON TERMINATED (CT)
CONNECTOR 1.5mm PITCH
HOUSING, CRIMP TYPE

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-353908	–

SCALE	SHEET	REV
NON	2 OF 2	C2


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.