




PART NO.
20021121












NOTES:
1.MATERIAL:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, UL94-V0 BLACK.
TERMINAL: COPPER ALLOY
2.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A CONVECTION INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
3.THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
4.PRODUCT SPEC: GS-12-629
5.PACKAGE SPEC: GS-14-1420

spec ref				dr	ZK HU	2012-8-1	projection	MM	size A3 / scale 10.000
tolerance std ISO 1101 ISO 406	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	ZK HU	2012-8-1			ecn no ELX-N-14370
				chr	RICK BIAN	2012-8-1			
				appr	RICK BIAN	2012-8-1	product family		rel level RELEASED
surface ISO 1101	linear	0.X	±0.30	FCI	title: MINITEK 127 UBSHROUDED HDR VT SMT		dwg no 20021121		rev J
		0.XX	±0.20						
		0.XXX	±0.10						
	angular	2~	±2°	www.fci.com	cat. no.		Product - Customer Drw		sheet 1 of 2

Copyright FCI.

PART NO.	POS.	DIM"X"	DIM"Y"	DIM"Z"
20021121-X0X06XXLF	2 X 3	3.81	2.54	1.27
20021121-X0X08XXLF	2 X 4	5.08	3.81	2.54
20021121-X0X10XXLF	2 X 5	6.35	5.08	3.81
20021121-X0X12XXLF	2 X 6	7.62	6.35	5.08
20021121-X0X14XXLF	2 X 7	8.89	7.62	6.35
20021121-X0X16XXLF	2 X 8	10.16	8.89	7.62
20021121-X0X18XXLF	2 X 9	11.43	10.16	8.89
20021121-X0X20XXLF	2 X 10	12.70	11.43	10.16
20021121-X0X22XXLF	2 X 11	13.97	12.70	11.43
20021121-X0X24XXLF	2 X 12	15.24	13.97	12.70
20021121-X0X26XXLF	2 X 13	16.51	15.24	13.97
20021121-X0X28XXLF	2 X 14	17.78	16.51	15.24
20021121-X0X30XXLF	2 X 15	19.05	17.78	16.51
20021121-X0X32XXLF	2 X 16	20.32	19.05	17.78
20021121-X0X34XXLF	2 X 17	21.59	20.32	19.05
20021121-X0X36XXLF	2 X 18	22.86	21.59	20.32
20021121-X0X38XXLF	2 X 19	24.13	22.86	21.59
20021121-X0X40XXLF	2 X 20	25.40	24.13	22.86
20021121-X0X42XXLF	2 X 21	26.67	25.40	24.13
20021121-X0X44XXLF	2 X 22	27.94	26.67	25.40
20021121-X0X46XXLF	2 X 23	29.21	27.94	26.67
20021121-X0X48XXLF	2 X 24	30.48	29.21	27.94
20021121-X0X50XXLF	2 X 25	31.75	30.48	29.21
20021121-X0X52XXLF	2 X 26	33.02	31.75	30.48
20021121-X0X54XXLF	2 X 27	34.29	33.02	31.75
20021121-X0X56XXLF	2 X 28	35.56	34.29	33.02
20021121-X0X58XXLF	2 X 29	36.83	35.56	34.29
20021121-X0X60XXLF	2 X 30	38.10	36.83	35.56
20021121-X0X62XXLF	2 X 31	39.37	38.10	36.83
20021121-X0X64XXLF	2 X 32	40.64	39.37	38.10
20021121-X0X66XXLF	2 X 33	41.91	40.64	39.37
20021121-X0X68XXLF	2 X 34	43.18	41.91	40.64
20021121-X0X70XXLF	2 X 35	44.45	43.18	41.91
20021121-X0X72XXLF	2 X 36	45.72	44.45	43.18
20021121-X0X74XXLF	2 X 37	46.99	45.72	44.45
20021121-X0X76XXLF	2 X 38	48.26	46.99	45.72
20021121-X0X78XXLF	2 X 39	49.53	48.26	46.99
20021121-X0X80XXLF	2 X 40	50.80	49.53	48.26
20021121-X0X82XXLF	2 X 41	52.07	50.80	49.53
20021121-X0X84XXLF	2 X 42	53.34	52.07	50.80
20021121-X0X86XXLF	2 X 43	54.61	53.34	52.07
20021121-X0X88XXLF	2 X 44	55.88	54.61	53.34
20021121-X0X90XXLF	2 X 45	57.15	55.88	54.61

PART NO.	POS.	DIM"X"	DIM"Y"	DIM"Z"
20021121-X0X92XXLF	2 X 46	58.42	57.15	55.88
20021121-X0X94XXLF	2 X 47	59.69	58.42	57.15
20021121-X0X96XXLF	2 X 48	60.96	59.69	58.42
20021121-X0X98XXLF	2 X 49	62.23	60.96	59.69
20021121-X0XA0XXLF	2 X 50	63.50	62.23	60.96



RECOMMENDED PCB LAYOUT

SCALE 5.000

20021121-X X X XX X X LF

- LEAD FREE
- PLATING ON CONTACT AREA
  - 1: GOLD FLASH AT CONTACT, 1.27um MIN. MATTE TIN AT TAIL
  - 2: GOLD FLASH AT CONTACT, GOLD FLASH AT TAIL
  - 4: 0.25um Au MIN. AT CONTACT, 1.27um MIN.MATTE TIN AT TAIL
  - 5: 0.25um Au MIN. AT CONTACT, GOLD FLASH AT TAIL
  - 6: 0.38um GXT MIN. AT CONTACT, 1.27um MIN.MATTE TIN AT TAIL
  - 7: 0.38um GXT MIN. AT CONTACT, GOLD FLASH AT TAIL
  - 8: 0.76um GXT MIN. AT CONTACT, 1.27um MIN.MATTE TIN AT TAIL
  - 9: 0.76um GXT MIN. AT CONTACT, GOLD FLASH AT TAIL
- PACKING STYLE
  - T: TUBE
  - D: TUBE + CAP
  - C: TAPE & REEL + CAP
- PIN NO. SEE TABLE
- MATING LENGTH(DIM"A")
  - 0: 3.05MM
- RESERVE CODE
  - 0: STANDARD
- POST OPTION
  - 0: WITHOUT POST
  - 1: WITH POST

Copyright FCI.

spec ref			dr	ZK HU	2012-8-1	projection	MM	size A3 / scale 5.000
tolerance std ISO 1101 ISO 406	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng	ZK HU	2012-8-1			ecn no ELX-N-14370
			chr	RICK BIAN	2012-8-1			
			appr	RICK BIAN	2012-8-1	product family		rel level RELEASED
surface ISO 1101	linear	0.X ±0.30	FCI	www.fci.com	cat. no.	title MINITEK 127 UBSHROUDED HDR VT SMT	dwg no 20021121	rev J
		0.XX ±0.20						
		0.XXX ±0.10						
	angular	0° ±2°				Product - Customer Drw		sheet 2 of 2

Pro/E File - REV C - 2009-06-09

PDS: Rev :J STATUS:Released Printed: Mar 29, 2013

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А