
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
AD	00


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	L2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR



SECTION X—X





RECOMMENDED HOLE LAYOUT

1. THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
2. POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
3. INDICATED PARTS ARE PACKED IN "GANG-OF -TUBES"
4. POSTS; .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL.
5. POSTS; .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100-.000200 MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL.
6. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

3	5	1.090	.190	1.400	1.100	11	24	6 8-103169-5
	5	3.490	.190	3.800	3.500	35	72	6 8-103169-4
	5	3.390	.190	3.700	3.400	34	70	6 8-103169-3
	5	3.290	.190	3.600	3.300	33	68	6 8-103169-2
	5	3.190	.190	3.500	3.200	32	66	6 8-103169-1
	5	3.090	.190	3.400	3.100	31	64	6 8-103169-0
	5	2.990	.190	3.300	3.000	30	62	6 7-103169-9
	5	2.890	.190	3.200	2.900	29	60	7-103169-8
	5	2.790	.190	3.100	2.800	28	58	6 7-103169-7
	5	2.690	.190	3.000	2.700	27	56	6 7-103169-6
	5	2.590	.190	2.900	2.600	26	54	6 7-103169-5
	5	2.490	.190	2.800	2.500	25	52	6 7-103169-4
	5	2.390	.190	2.700	2.400	24	50	7-103169-3
	5	2.290	.190	2.600	2.300	23	48	6 7-103169-2
	5	2.190	.190	2.500	2.200	22	46	6 7-103169-1
	5	2.090	.190	2.400	2.100	21	44	6 7-103169-0
	5	1.990	.190	2.300	2.000	20	42	6 6-103169-9
	5	1.890	.190	2.200	1.900	19	40	6-103169-8
	5	1.790	.190	2.100	1.800	18	38	6 6-103169-7
	5	1.690	.190	2.000	1.700	17	36	6 6-103169-6
	5	1.590	.190	1.900	1.600	16	34	6-103169-5
	5	1.490	.190	1.800	1.500	15	32	6-103169-4
	5	1.390	.190	1.700	1.400	14	30	6-103169-3
	5	1.290	.190	1.600	1.300	13	28	6-103169-2
	5	1.190	.190	1.500	1.200	12	26	6-103169-1
	5	1.090	.190	1.400	1.100	11	24	6-103169-0
	5	.990	.190	1.300	1.000	10	22	6 5-103169-9
	5	.890	.190	1.200	.900	9	20	5-103169-8
	5	——	.490	1.100	.800	8	18	5-103169-7
	5	——	.390	1.000	.700	7	16	5-103169-6
	5	——	.390	.900	.600	6	14	5-103169-5
	5	——	.290	.800	.500	5	12	5-103169-4
	5	——	.290	.700	.400	4	10	5-103169-3
	5	——	.190	.600	.300	3	8	5-103169-2
	5	——	.190	.500	.200	2	6	5-103169-1
PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER	

3 OBSOLETE	4	1.090	.190	1.400	1.100	11	24	3-103169-5
	4	3.490	.190	3.800	3.500	35	72	6 3-103169-4
	4	3.390	.190	3.700	3.400	34	70	6 3-103169-3
	4	3.290	.190	3.600	3.300	33	68	6 3-103169-2
	4	3.190	.190	3.500	3.200	32	66	6 3-103169-1
	4	3.090	.190	3.400	3.100	31	64	6 3-103169-0
	4	2.990	.190	3.300	3.000	30	62	6 2-103169-9
	4	2.890	.190	3.200	2.900	29	60	2-103169-8
	4	2.790	.190	3.100	2.800	28	58	6 2-103169-7
	4	2.690	.190	3.000	2.700	27	56	6 2-103169-6
	4	2.590	.190	2.900	2.600	26	54	6 2-103169-5
	4	2.490	.190	2.800	2.500	25	52	6 2-103169-4
	4	2.390	.190	2.700	2.400	24	50	2-103169-3
	4	2.290	.190	2.600	2.300	23	48	6 2-103169-2
	4	2.190	.190	2.500	2.200	22	46	6 2-103169-1
	4	2.090	.190	2.400	2.100	21	44	6 2-103169-0
	4	1.990	.190	2.300	2.000	20	42	6 1-103169-9
	4	1.890	.190	2.200	1.900	19	40	1-103169-8
	4	1.790	.190	2.100	1.800	18	38	6 1-103169-7
	4	1.690	.190	2.000	1.700	17	36	1-103169-6
	4	1.590	.190	1.900	1.600	16	34	1-103169-5
	4	1.490	.190	1.800	1.500	15	32	1-103169-4
	4	1.390	.190	1.700	1.400	14	30	1-103169-3
	4	1.290	.190	1.600	1.300	13	28	1-103169-2
	4	1.190	.190	1.500	1.200	12	26	1-103169-1
	4	1.090	.190	1.400	1.100	11	24	1-103169-0
	4	.990	.190	1.300	1.000	10	22	6 103169-9
	4	.890	.190	1.200	.900	9	20	103169-8
	4	——	.490	1.100	.800	8	18	103169-7
	4	——	.390	1.000	.700	7	16	103169-6
	4	——	.390	.900	.600	6	14	103169-5
	4	——	.290	.800	.500	5	12	103169-4
	4	——	.290	.700	.400	4	10	103169-3
	4	——	.190	.600	.300	3	8	103169-2
	4	——	.190	.500	.200	2	6	103169-1
PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± .005
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK POSTS: PHOS BRONZE

FINISH SEE TABLE

DWN H.MOLL 04 SEP 87
CHK MAYER 04 SEP 87
APVD R. FEIDT 09 SEP 87
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME HDR ASSY, MOD II, SHROUDED, 4 SIDES, DBL ROW, VERTICAL, .100X.100 C/L, WITH .025 SQ POSTS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-103169	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV L2

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А