
CONTROLE CLIP / CONTROLE FEMALE CONTACT

1 SERTISSAGE CRIMPING


FIL / WIRE					CONTACT / TERMINAL REFERENCES PART #		PARAMETRES DE SERTISSAGE CRIMPING PARAMETERS								
							REFERENCES OUTIL TOOL #				SERTISSAGE CUIVRE WIRE BARREL			FRETTAGE ISOLANT INSULATION BARREL	
TYPE	SECTION REELLE REAL SECTION	NOMBRE DE BRINS STRANDS NUMBER	DIA. BRIN MAX STRANDS DIA.	DIAMETRE ISOLANT INSULATION DIAMETER	MOLEX	R.N.U.R	POINCON CONDUCTEUR CONDUCTOR PUNCH	ENCLUME CONDUCTEUR CONDUCTOR ANVIL	POINCON ISOLANT INSULATOR PUNCH	ENCLUME ISOLANT INSULATOR ANVIL	HAUTEUR HEIGHT C (mm)	LARGEUR WIDTH G (mm)	TRACTION MIN POUR INFORMATION MIN TENSILE FOR INFORMATION (NEWTON)	HAUTEUR HEIGHT D (mm)	LARGEUR WIDTH F (mm)
0.22 R1	0.22 mm²	7	0.20 mm	1.20 ±0.05	98587-0014	7 703 497 802	98158-5010	98158-7010	98158-4010	98158-6010	1.01 ± 0.03	1.5 ± 0.1	> 50 N	1.56 ± 0.1	2.2 ± 0.1
0.35 R1 R3	0.34 mm²	7	0.25 mm	1.30 +0.10 -0.05							1.05 ± 0.03	1.5 ± 0.1	> 60 N	1.6 ± 0.1	2.2 ± 0.1
0.35 D3	0.34 mm²	7	0.25 mm	1.20 +0.15 -0							1.05 ± 0.03	1.5 ± 0.1	> 60 N	1.45 ± 0.1	2.2 ± 0.1
0.50 R1 R3	0.478 mm²	19 max	0.39 mm max	1.50 +0.10 -0.05							1.07 ± 0.03	1.5 ± 0.1	> 80 N	1.95 ± 0.05	2.3 ± 0.1
0.50 D3	0.478 mm²	19 max	0.39 mm max	1.40 +0.10 -0							1.07 ± 0.03	1.5 ± 0.1	> 80 N	1.55 ± 0.1	2.3 ± 0.1
0.60 R1 R3	0.59 mm²	12	0.25 mm	1.80 +0.10 -0.05							1.14 ± 0.03	1.5 ± 0.1	> 100 N	1.95 ± 0.05	2.3 ± 0.05

2 CONDITIONNEMENT PACKAGING




EPAISSEUR EXTERIEURE BOBINE: 42 mm
9 BOBINES PAR CARTON
QUANTITE PAR BOBINE: 10 000 pieces
3 CARTONS MAXI PAR PALETTE 620x640
POIDS DU CARTON: 23 Kg
MANIPULATION ET STOCKAGE A L'HORIZONTALE
NE PAS SUPERPOSER PLUS DE 3 CARTONS
OUSIDE REEL THICKNESS: 42 mm
9 REELS PER CARDBOARD BOX
QUANTITY PER REEL: 10 000 parts
3 CARDBOARD BOXES MAXI PER PALETTE 620x640
CARDBOARD BOX WEIGHT: 23 Kg
HORIZONTAL MANIPULATION AND STOCKAGE
DO NOT PILE UP MORE THAN 3 CARDBOARD BOXES

3 CLIP FEMALE TERMINAL



NOTICE DE CONTROLE
AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL,VERIFIER LES COTES INDIQUEES SUR LE DESSIN DU CLIP
CONTROL SPECIFICATION
WITH A SLIDING CALIPER OR PROFILE PROJECTOR,MEASURE THE NOTED DIMENSIONS ON THE DRAWING .


4 CONTROLE DES AILES CONTROLE OF BARRELS




METTRE LES AILES PARALLELES A L'AIDE D'UN MONTAGE APPROPRIE,PUIS MESURER LA COTE OBTENUE
MAKE THE BARRELS PARALLEL WITH AN ADAPTED DEVICE,AND MEASURE THE OBTAINED DIMENSION.

5 PREPARATION DES FILS WIRE PREPARATION

LONGUEUR DE DENUDAGE DES FILS : X = 4.0 +/- 0.40
STRIP WIRE LENGHT




6 SERTISSAGE CRIMP



TENUE DE L'ISOLANT APRES 8 PLIAGES A 45° SELON LES AXES J H I ET L. L'ISOLANT NE DOIT PAS AVOIR GLISSE HORS DES AILES DE FRETTAGE
INSULATION RETENTION AFTER 8 BENDINGS AT 45° IN J H I AND L AXES. THE INSULATION MUST NOT MOVE OUT OF THE INSULATION BARRELS


7 CALIBRE DE CONTROLE CONTROL GAUGE




MASSE : 20 GRAMMES
MATIERE : Z 200 C 12 HRC 54
CASSER LES ANGLES VIFS
LE CALIBRE MONTE DANS LE CLIP NE DOIT PAS TOMBER DE SON PROPRE POIDS
WEIGHT : 20 GRAMMES
MATERIAL : Z 200 C 12 HRC 54
NO SHARP EDGES
THE GAUGE SHOULD NOT FALL DOWN WITH HIS OWN WEIGHT


PRECONISATION APPLICATEUR / TOOLING SPECIFICATION

- DETAILS - ECH: 10/1 -



- DETAILS - ECH: 5/1 -





TOLERANCES APPLICATEUR / TOOLING TOLERANCES :
RAYONS / RADIUS - ± 0.05
ANGLE / ANGLE - ± 0°15'
SYMETRIE / SYMETRY - 0.03
DIMENSION / DIMENSION - ± 0.05

IND.	DATE	REVISION
A	05/06/02	PREMERE DIFFUSION FIRST PROPOSAL

Generic sales dwg
EC NO: 2005/09/13
DRAWN:LSTICKEIR 2005/09/13
CHKD:MANDRE 2005/09/14
APPR:LSTICKEIR
DESCRIPTION
REV H

QUALITY SYMBOLS

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± ---
2 PLACES	± ---	± ---
1 PLACE	± ---	± ---
ANGULAR ±1/2°		

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM ONLY
SCALE
DESIGN UNITS: METRIC
FIRST ANGLE PROJECTION

DRAWN BY	MANDRE	DATE 2005/06/02
CHECKED BY	PGRANDCL	DATE 2005/06/02
APPROVED BY	LSTICKEI	DATE 2005/06/03

TITLE: CLIP HDX 0.635 MM
HDX RCPT TERM 0.635 MM

MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE CHART
DOCUMENT NO.: SD-98587-001
SHEET NO.: 1 OF 1
SIZE: A1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А