

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -.-. -
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
GP	00


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E1	REVISED PER ECO-11-004835	11MAR11	RK	HMR







SECTION T–T




DETAIL V
SCALE 10:1





VIEW S–S



RECOMMENDED PC BOARD MOUNTING DIMENSIONS
SCALE 2:1

1. COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM BASIC LOCATION.
2. 10 AND 14 POSITION SIZES CONTAIN ONLY ONE SLOT FOR SNAP–IN POLARIZER (MILITARY POLARIZATION) LOCATED AS SHOWN.
3. 10 POSITION SIZE CONTAINS ONLY ONE SLOT FOR DUAL POLARIZATION, LOCATED AS SHOWN.
4. RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD THICKNESS IS 3.18[.125].
5. DISTANCE REQUIRED BY EJECTION LATCHES IN THE OPEN POSITION.
6. HOUSING & LATCHES: GLASS FILLED NYLON OR POLYESTER, UL94V–0 RATED, COLOR: SEE TABLE.
   POSTS: PH BRZ OR BRASS
7. POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM–NICKEL PLATE, 0.76µm[.000030] MIN TOTAL ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER–TAIL, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
   –OR–
   0.76µm[.000030] MIN GOLD PLATE ON THE LOCALIZED PLATE AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER–TAIL, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
8. DATUMS –M– & –N– TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.

	COLOR	A	B	C	D	E	F	NO OF POSN	PART NUMBER
	BLUE	53.34 [2.100]	71.12 [2.800]	65.02 [2.560]	75.18 [2.960]	71.12 [2.800]	60.96 [2.400]	44	3–5102321–3
OBSOLETE	BLUE	78.74 [3.100]	96.52 [3.800]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	64	3–5102321–2
	BLUE	73.66 [2.900]	91.44 [3.600]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	60	3–5102321–1
	BLUE	60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	3–5102321–0
OBSOLETE	BLUE	48.26 [1.900]	66.04 [2.600]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	40	2–5102321–9
OBSOLETE	BLUE	40.64 [1.600]	58.42 [2.300]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	34	2–5102321–8
	BLUE	35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	2–5102321–7
	BLUE	30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	2–5102321–6
	BLUE	22.86 [.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	2–5102321–4
	BLUE	17.78 [.700]	35.56 [1.400]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	16	2–5102321–3
	BLUE	15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	2–5102321–2
	BLUE	10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	10	2–5102321–1
	BLACK	78.74 [3.100]	96.52 [3.800]	90.42 [3.560]	100.58 [3.960]	96.52 [3.800]	86.36 [3.400]	64	1–5102321–2
	BLACK	73.66 [2.900]	91.44 [3.600]	85.34 [3.360]	95.50 [3.760]	91.44 [3.600]	81.28 [3.200]	60	1–5102321–1
	BLACK	60.96 [2.400]	78.74 [3.100]	72.64 [2.860]	82.80 [3.260]	78.74 [3.100]	68.58 [2.700]	50	1–5102321–0
	BLACK	48.26 [1.900]	66.04 [2.600]	59.94 [2.360]	70.10 [2.760]	66.04 [2.600]	55.88 [2.200]	40	5102321–9
	BLACK	40.64 [1.600]	58.42 [2.300]	52.32 [2.060]	62.48 [2.460]	58.42 [2.300]	48.26 [1.900]	34	5102321–8
	BLACK	35.56 [1.400]	53.34 [2.100]	47.24 [1.860]	57.40 [2.260]	53.34 [2.100]	43.18 [1.700]	30	5102321–7
	BLACK	30.48 [1.200]	48.26 [1.900]	42.16 [1.660]	52.32 [2.060]	48.26 [1.900]	38.10 [1.500]	26	5102321–6
	BLACK	27.94 [1.100]	45.72 [1.800]	39.62 [1.560]	49.78 [1.960]	45.72 [1.800]	35.56 [1.400]	24	5102321–5
	BLACK	22.86 [.900]	40.64 [1.600]	34.54 [1.360]	44.70 [1.760]	40.64 [1.600]	30.48 [1.200]	20	5102321–4
	BLACK	17.78 [.700]	35.56 [1.400]	29.46 [1.160]	39.62 [1.560]	35.56 [1.400]	25.40 [1.000]	16	5102321–3
	BLACK	15.24 [.600]	33.02 [1.300]	26.92 [1.060]	37.08 [1.460]	33.02 [1.300]	22.86 [.900]	14	5102321–2
	BLACK	10.16 [.400]	27.94 [1.100]	21.84 [.860]	32.00 [1.260]	27.94 [1.100]	17.78 [.700]	10	5102321–1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm[INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 6 FINISH 7

DWN G. ATTADIA – 01–07–05 DOCK5
CHK S. BOLASH 01–07–05
APVD M. WALMSLEY 01–07–05
PRODUCT SPEC 108–40018
APPLICATION SPEC –
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME HEADER ASSY, UNIVERSAL, AMP–LATCH –

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C–5102321	–

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV E1

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru