
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -.-. .
© COPYRIGHT - By: - ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
AD	00


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR



SECTION X—X





RECOMMENDED HOLE LAYOUT

1 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING

2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS

3 OBSOLETE PART NUMBER

4 POSTS: .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100–.000200 MATTE TIN–LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL

5 POSTS: .000030 GOLD IN CONTACT AREA, .000100–.000200 MATTE TIN ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL

6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER
5	3.506	.106	3.732	3.600	36	74	6 8-103168-5
5	3.406	.106	3.632	3.500	35	72	6 8-103168-4
5	3.306	.106	3.532	3.400	34	70	6 8-103168-3
5	3.206	.106	3.432	3.300	33	68	6 8-103168-2
5	3.106	.106	3.332	3.200	32	66	6 8-103168-1
5	3.006	.106	3.232	3.100	31	64	6 8-103168-0
5	2.906	.106	3.132	3.000	30	62	6 7-103168-9
5	2.806	.106	3.032	2.900	29	60	7-103168-8
5	2.706	.106	2.932	2.800	28	58	6 7-103168-7
5	2.606	.106	2.832	2.700	27	56	6 7-103168-6
5	2.506	.106	2.732	2.600	26	54	6 7-103168-5
5	2.406	.106	2.632	2.500	25	52	6 7-103168-4
5	2.306	.106	2.532	2.400	24	50	7-103168-3
5	2.206	.106	2.432	2.300	23	48	6 7-103168-2
5	2.106	.106	2.332	2.200	22	46	6 7-103168-1
5	2.006	.106	2.232	2.100	21	44	6 7-103168-0
5	1.906	.106	2.132	2.000	20	42	6 6-103168-9
5	1.806	.106	2.032	1.900	19	40	6-103168-8
5	1.706	.106	1.932	1.800	18	38	6 6-103168-7
5	1.606	.106	1.832	1.700	17	36	6 6-103168-6
5	1.506	.106	1.732	1.600	16	34	6-103168-5
5	1.406	.106	1.632	1.500	15	32	6-103168-4
5	1.306	.106	1.532	1.400	14	30	6-103168-3
5	1.206	.106	1.432	1.300	13	28	6-103168-2
5	1.106	.106	1.332	1.200	12	26	6-103168-1
5	1.006	.106	1.232	1.100	11	24	6-103168-0
5	.906	.106	1.132	1.000	10	22	5-103168-9
5	.806	.106	1.032	.900	9	20	5-103168-8
5	—	.406	.932	.800	8	18	5-103168-7
5	—	.306	.832	.700	7	16	5-103168-6
5	—	.306	.732	.600	6	14	5-103168-5
5	—	.206	.632	.500	5	12	5-103168-4
5	—	.206	.532	.400	4	10	5-103168-3
5	—	.106	.432	.300	3	8	5-103168-2
5	—	.106	.332	.200	2	6	5-103168-1

PLATING	E	D	C	B	A	NO OF POSN	ASSEMBLY PART NUMBER
4	3.506	.106	3.732	3.600	36	74	6 3-103168-5
4	3.406	.106	3.632	3.500	35	72	3-103168-4
4	3.306	.106	3.532	3.400	34	70	3-103168-3
4	3.206	.106	3.432	3.300	33	68	6 3-103168-2
4	3.106	.106	3.332	3.200	32	66	6 3-103168-1
4	3.006	.106	3.232	3.100	31	64	6 3-103168-0
4	2.906	.106	3.132	3.000	30	62	6 2-103168-9
4	2.806	.106	3.032	2.900	29	60	2-103168-8
4	2.706	.106	2.932	2.800	28	58	6 2-103168-7
4	2.606	.106	2.832	2.700	27	56	6 2-103168-6
4	2.506	.106	2.732	2.600	26	54	2-103168-5
4	2.406	.106	2.632	2.500	25	52	6 2-103168-4
4	2.306	.106	2.532	2.400	24	50	2-103168-3
4	2.206	.106	2.432	2.300	23	48	6 2-103168-2
4	2.106	.106	2.332	2.200	22	46	6 2-103168-1
4	2.006	.106	2.232	2.100	21	44	6 2-103168-0
4	1.906	.106	2.132	2.000	20	42	6 1-103168-9
4	1.806	.106	2.032	1.900	19	40	1-103168-8
4	1.706	.106	1.932	1.800	18	38	6 1-103168-7
4	1.606	.106	1.832	1.700	17	36	6 1-103168-6
4	1.506	.106	1.732	1.600	16	34	1-103168-5
4	1.406	.106	1.632	1.500	15	32	1-103168-4
4	1.306	.106	1.532	1.400	14	30	1-103168-3
4	1.206	.106	1.432	1.300	13	28	1-103168-2
4	1.106	.106	1.332	1.200	12	26	1-103168-1
4	1.006	.106	1.232	1.100	11	24	1-103168-0
4	.906	.106	1.132	1.000	10	22	103168-9
4	.806	.106	1.032	.900	9	20	103168-8
4	—	.406	.932	.800	8	18	103168-7
4	—	.306	.832	.700	7	16	103168-6
4	—	.306	.732	.600	6	14	103168-5
4	—	.206	.632	.500	5	12	103168-4
4	—	.206	.532	.400	4	10	103168-3
4	—	.106	.432	.300	3	8	103168-2
4	—	.106	.332	.200	2	6	103168-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± .005
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR–BLACK. POSTS: PHOS BRONZE

FINISH: SEE TABLE

DWN H.MOLL 04 SEP 87
CHK MAYER 04 SEP 87
APVD R. FEIDT 09 SEP 87
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

TE Connectivity

NAME: HDR ASSY, MOD II, SHROUDED, 4 SIDES, DBL ROW, VERTICAL, .100X.100, WITH .025 SQ POSTS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-103168	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV J2

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru