Copyright FCI.

FCIconnect.com

PRODUCT NUMBER
20020130-XXXXXXXLF

20020130- □ □ □ □ A 0 □ LF

PITCH
- C: 3.50 mm
- D: 3.81 mm
- G: 5.00 mm
- H: 5.08 mm

POLES
- 02: 2 POLES
- 03: 3 POLES
- 04: 4 POLES
- 24: 24 POLES

LF : DENOTED RoHS COMPATIBLE

1 : STANDARD PRODUCT W/ BOX PACKING

HOUSING CODE

CODE	COLOR	AVAILABILTY
1	GREEN(RAL 6018/T)	STANDARD
2	BLACK	ON REQUEST ONLY
3	GREY(RAL 7004/P)	ON REQUEST ONLY
4	BLUE(RAL 5015/A)	ON REQUEST ONLY

PROPERTY TABLE					
FCI SERIES NAME		30-350	30-381	30-500	30-508
PITCH (mm)		3.50	3.81	5.00	5.08
VOLTAGE RATING (VAC)		300	300	300	300
CURRENT RATING (A)	cULus	8	8	15	15
	VDE	10	10	NA	NA
WITHSTANDING VOLTAGE (kV)	cULus	1.6	1.6	1.6	1.6
	VDE	2.5	2.5	NA	NA
OPERATING TEMP. (°C)		-40~+115	-40~+115	-40~+115	-40~+115
SOLDERING TEMP. (°C)		250±10 (5 sec.)	250±10 (5 sec.)	250±10 (5 sec.)	250±10 (5 sec.)
POLES AVAILABLE		02~24	02~24	02~24	02~24
SAFETY CERTIFICATE		c UL us VDE		c UL us	

NOTES:
1. **MATERIALS**
   - **1-1 HOUSING: THERMALPLASTIC RESIN, UL 94V-0 RATED.**
   - **1-2 TERMINAL: COPPER ALLOY, TIN PLATED.**
2. **PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-625.**
3. **BOXED PACKAGING, DETAILED PRODUCT PACKING SPECIFICATION REFER TO FCI GS-14-1394.**
4. **FCI, SAFETY CERTIFICATE LOGO AND SERIES NAME TO BE SHOWN ON PRODUCT SURFACE.**
5. THE PRODUCTS WHERE THE PART NUMBER END IN "LF" MEET THE EUROPEAN UNION DIRECTIVE AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
6. RECOMENDED SOLDERING PROCESS BY WAVE SOLDER.

ltr	ecn no	dr	date
A	T10-0099	WL	070110
B	T10-0161	WL	101210
C	T11-0013	WL	040811

mat'l. code | surface ASME Y14.5 | tolerance ASME Y14.5 | projection | product family: TERMINAL BLOCK

tolerances unless otherwise specified: angles X°±1° | linear X.±0.5, X.X±0.3, X.XX±0.1 | MM [INCH] | scale

dr	WENDY CHEN	062310
engr	JASON HSU	062310
chr	GARY HSIEH	062310
appd	JOSEPH HSIA	062310

title: TERMINAL BLOCK PLUGGABLE SIGNAL, SOCKET 45° ANGLE

dwg no 20020130 | sheet 1 of 5 | size A4 | type CUSTOMER Drawing

sheet index	1	2	3	4	5
revision	C	C	C	C	C


form: A4mmXLc


PDM: Rev:C STATUS: Released Printed: Apr 21, 2011

Copyright FCI.

FCIconnect.com

PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020130-CXXXXXXLF	30-350	3.50 mm






P.C.B LAYOUT


POLE		2	3	4	5	6	7	8
DIM.L		8.4[.331]	11.9[.468]	15.4[.606]	18.9[.744]	22.4[.881]	25.9[1.019]	29.4[1.157]
DIM.B		3.50[.138]	7.00[.276]	10.50[.413]	14.00[.551]	17.50[.689]	21.00[.827]	24.50[.965]
Tol.	±0.10[.004]				±0.15[.006]			±0.20[.008]
POLE	9	10	11	12	13	14	15	16
DIM.L	32.9[1.295]	36.4[1.433]	39.9[1.571]	43.4[1.708]	46.9[1.846]	50.4[1.984]	53.9[2.122]	57.4[2.259]
DIM.B	28.00[1.102]	31.50[1.240]	35.00[1.378]	38.50[1.516]	42.00[1.654]	45.5[1.791]	49.0[1.929]	52.50[2.067]
Tol.	±0.20[.008]				±0.25[.010]			
POLE	17	18	19	20	21	22	23	24
DIM.L	60.9[2.397]	64.4[2.535]	67.9[2.673]	71.4[2.811]	74.9[2.948]	78.4[3.086]	81.9[3.224]	85.4[3.362]
DIM.B	56.00[2.205]	59.50[2.342]	63.00[2.480]	66.50[2.618]	70.00[2.756]	73.50[2.894]	77.00[3.031]	80.50[3.169]
Tol.	±0.25[.010]	±0.30[.012]						


mat'l. code	surface ASME Y14.5 √	tolerance ASME Y14.5	projection
ltr / ecn no / dr / date	tolerances unless otherwise specified		product family: TERMINAL BLOCK
c	angles X°±1°	linear X.±0.5, X.X±0.3, X.XX±0.1	MM [INCH]
	dr WENDY CHEN 062310		scale
	engr JASON HSU 062310		title: TERMINAL BLOCK PLUGGABLE SIGNAL, SOCKET 45° ANGLE
	chr GARY HSIEH 062310		dwg no 20020130 — sheet 2 of 5 — size A4
	appd JOSEPH HSIA 062310		type CUSTOMER Drawing
sheet index	revision sheet		

Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020130-DXXXXXXLF	30-381	3.81 mm







POLE		2	3	4	5	6	7	8
Dim.L		9.01[.300]	12.82[.450]	16.63[.600]	20.44[.750]	24.25[.900]	28.06[1.050]	31.87[1.200]
Dim.B		3.81[.150]	7.62[.300]	11.43[.450]	15.24[.600]	19.05[.750]	22.86[.900]	26.67[1.050]
Tol.	±0.10[.004]			±0.15[.006]				±0.20[.008]

POLE	9	10	11	12	13	14	15	16
Dim.L	35.68[1.350]	39.49[1.500]	43.3[1.650]	47.11[1.800]	50.92[1.950]	54.73[2.100]	58.54[2.250]	62.35[2.400]
Dim.B	30.48[1.200]	34.29[1.350]	38.10[1.500]	41.91[1.650]	45.72[1.800]	49.53[1.950]	53.34[2.100]	57.15[2.250]
Tol.	±0.20[.008]				±0.25[.010]			

POLE	17	18	19	20	21	22	23	24
Dim.L	66.16[2.550]	69.97[2.700]	73.78[2.850]	77.59[3.000]	81.4[3.150]	85.21[3.300]	89.02[3.450]	92.83[3.600]
Dim.B	60.96[2.400]	64.77[2.550]	68.58[2.700]	72.39[2.850]	76.20[3.000]	80.01[3.150]	83.82[3.300]	
Tol.	±0.25[.010]	±0.30[.012]						

mat'l. code				surface ASME Y14.5	tolerance ASME Y14.5	projection	product family: TERMINAL BLOCK
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title: TERMINAL BLOCK PLUGGABLE SIGNAL, SOCKET 45° ANGLE
C				angles	linear: X.±0.5 / X.X±0.3 / X.XX±0.1	MM [INCH]	
				X°±1°		scale	
				dr	WENDY CHEN 062310		dwg no: 20020130 sheet 3 of 5 size A4
				engr	JASON HSU 062310		
				chr	GARY HSIEH 062310		type: CUSTOMER Drawing
				appd	JOSEPH HSIA 062310		
sheet index	revision sheet						

form: A4mmXLc


PDM: Rev:C


STATUS: Released


Printed: Apr 21, 2011

Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020130-GXXXXXXLF	30-500	5.00 mm







PCB LAYOUT

POLE		2	3	4	5	6	7	8
DIM.L		11.4[.449]	16.4[.645]	21.4[.842]	26.4[1.039]	31.4[1.236]	36.4[1.433]	41.4[1.630]
DIM.B		5.0[.196]	10.0[.394]	15.0[.590]	20.0[.787]	25.0[.984]	30.0[1.181]	35.0[1.377]
Tol.	±0.15[.006]							±0.25[.010]
POLE	9	10	11	12	13	14	15	16
DIM.L	46.4[1.827]	51.4[2.024]	56.4[2.220]	61.4[2.417]	66.4[2.614]	71.4[2.811]	76.4[3.008]	81.4[3.205]
DIM.B	40.0[1.574]	45.0[1.771]	50.0[1.968]	55.0[2.165]	60.0[2.362]	65.0[2.559]	70.0[2.755]	75.0[2.952]
Tol.	±0.25[.010]				±0.30[.012]			
POLE	17	18	19	20	21	22	23	24
DIM.L	86.4[3.402]	91.4[3.598]	96.4[3.795]	101.4[3.992]	106.4[4.189]	111.4[4.386]	116.4[4.583]	121.4[4.780]
DIM.B	80.0[3.149]	85.0[3.346]	90.0[3.543]	95.0[3.74]	100.0[3.937]	105.0[4.133]	110.0[4.330]	115.0[4.527]
Tol.	±0.30[.012]		±0.40[.016]					

mat'l. code				surface ASME Y14.5	tolerance ASME Y14.5	projection	product family: TERMINAL BLOCK	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title: TERMINAL BLOCK PLUGGABLE SIGNAL, SOCKET 45° ANGLE	
C				angles	linear: X.±0.5	MM [INCH]		
				X°±1°	X.X±0.3			
					X.XX±0.1	scale		
				dr	WENDY CHEN 062310		dwg no: 20020130	sheet 4 of 5 size A4
				engr	JASON HSU 062310			
				chr	GARY HSIEH 062310		type: CUSTOMER Drawing	
				appd	JOSEPH HSIA 062310			
sheet index	revision sheet							

form: A4mmXLc


PDM: Rev:C


STATUS: Released


Printed: Apr 21, 2011

Copyright FCI.

PRODUCT NUMBER	SERIES NAME	PITCH
20020130-HXXXXXXLF	30-508	5.08 mm







PCB LAYOUT

POLE		2	3	4	5	6	7	8
DIM.L		11.56[.455]	16.64[.655]	21.72[.855]	26.8[1.055]	31.88[1.255]	36.96[1.455]	42.04[1.655]
DIM.B		5.08[.200]	10.16[.400]	15.24[.600]	20.32[.800]	25.4[1.000]	30.48[1.200]	35.56[1.400]
Tol.	±0.15[.006]							±0.25[.010]

POLE	9	10	11	12	13	14	15	16
DIM.L	47.12[1.855]	52.2[2.055]	57.28[2.255]	62.36[2.455]	67.44[2.655]	72.52[2.855]	77.6[3.055]	82.68[3.255]
DIM.B	40.64[1.600]	45.72[1.800]	50.8[2.000]	55.88[2.200]	60.96[2.400]	66.04[2.600]	71.12[2.800]	76.2[3.000]
Tol.	±0.25[.010]				±0.30[.012]			

POLE	17	18	19	20	21	22	23	24
DIM.L	87.76[3.455]	92.84[3.655]	97.92[3.855]	103.0[4.055]	108.08[4.255]	113.16[4.455]	118.24[4.655]	123.32[4.855]
DIM.B	81.28[3.200]	86.36[3.400]	91.44[3.600]	96.52[3.800]	101.6[4.000]	106.68[4.200]	111.76[4.400]	116.84[4.600]
Tol.	±0.30[.012]		±0.40[.016]					

mat'l. code				surface ASME Y14.5	tolerance ASME Y14.5	projection	product family: TERMINAL BLOCK	
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title: TERMINAL BLOCK PLUGGABLE SIGNAL, SOCKET 45° ANGLE	
c				angles	linear X.±0.5 / X.X±0.3 / X.XX±0.1	MM [INCH]		
				X°±1°		scale		
				dr	WENDY CHEN 062310		dwg no: 20020130	sheet 5 of 5 / size A4
				engr	JASON HSU 062310			
				chr	GARY HSIEH 062310			
				appd	JOSEPH HSIA 062310		type: CUSTOMER Drawing	
sheet index	revision sheet							

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/