Basic Version of Ribbon Connectors Solder Type


10Type
Plug for vseinside a device



20Type
Receptacle for vseinside a device




30Type
Plug for an interface



40Type
Receptacle for an interface



50Type
L-shape Plug for an interface



60Type
Receptacle for a relaying Cable



FEATURE

- 57 Series are the one that is basic of 57 family Connector. and have six type of the following
  57-10Type(Rack and Panel Plug)
  57-20Type(Rack and Panel Receptacle)
  57-30Type(Cable to Panel Plug)
  57-40Type(Panel Receptael with Springlatcres)
  57-50Type(L-shape Plug for an Interface)
  57-60Type(Cable to Cable Receptacle)

SPECIFICATION


Voltage Rating	500V AC (r.m.s.)
Current Rating	5A/Contact
Dielectric withstanding voltage	1,200V AC (r.m.s.) for 1 minute
Contact Resistance	DC5A℃5mΩ max.
Insulation Resistance	1,000MΩ min. at 500V DC
Operational temperature	−55℃ to +105℃
Wire Accommodation	AWG#22 max. (Solid wire) AWG#24 max. (Standerd wire)


MATERIAL/FINISH

P/N	MATERIAL/FINISH
Insulator	Diallyl phthalate resin (UL94V-0)/Blue
Contact	Copper alloy/Gold Plating
Shell	Brass/Nickel plating
Front Shell	Brass/Nickel Plating (20Type Application)
Boots	Vinyl Chloride(30, 50, 60Type Application)

Unit : mm


■10Type : Rack and Panel Plug





Solder cup type


Dip solder



No. of Contacts	Solder cup type	Dip solder	Size			
			A	B	C	D
14	57-10140	57-10140-4	43.9	36.00	12.954	3.05
24	57-10240	57-10240-3	54.7	46.78	23.749	3.05
36	57-10360	57-10360-13	67.7	59.74	36.703	3.05
50	57-10500	57-10500-27	82.8	74.85	51.816	3.05


■ Panel Cut-Out Dimensions

● Connector Front mount Type



No. of Contacts	B	D	E
14	36.00	3.3	23.9
24	46.78	3.3	34.7
36	59.74	3.3	47.7
50	74.85	3.3	62.8


● Connector Rear mount Type



No. of Contacts	B	D	F
14	36.00	3.2	29.3
24	46.78	3.2	40.1
36	59.74	3.2	53.0
50	74.85	3.2	68.2

■ PCB Mounting Dimensions

(PCB thickness :1.6mm)




No. of Contacts	C
14	12.954
24	23.749
36	36.703
50	51.816

Note : The Dimension is 16.2 Max. When Mating with 57FE-10Type Connector


Unit : mm

■20Type : Rack and Panel Receptacle






Solder cup type




Dip solder



No. of Contacts	Solder cup type	Dip solder	Size			
			A	B	C	D
14	57-20140	57-20140-8	43.9	36.00	12.954	3.05
24	57-20240	57-20240-8	54.7	46.78	23.749	3.05
36	57-20360	57-20360-9	67.7	59.74	36.703	3.05
50	57-20500	57-20500-31	82.8	74.85	51.816	3.05


■ Panel Cut-Out Dimensions

● Connector Front mount Type



No. of Contacts	B	D	E
14	36.00	3.3	25.3
24	46.78	3.3	36.1
36	59.74	3.3	49.1
50	74.85	3.3	64.1


● Connector Rear mount Type



No. of Contacts	B	D	F
14	36.00	3.2	29.3
24	46.78	3.2	40.1
36	59.74	3.2	53.0
50	74.85	3.2	68.2

■ PCB Mounting Dimensions

(PCB thickness :1.6mm)



No. of Contacts	C
14	12.954
24	23.749
36	36.703
50	51.816


Note : The Dimension is 16.2 Max. When Mating with 57FE-10Type Connector


Unit : mm

GP-1B Connecters-Receptacle

57-20240-D35-CG


NO.OF.CONTACTS
24, 36, 50






■ Panel Cut-Out Dimensions

● Connector Front mount Type



No. of Contacts	B	D	E
24	46.78	4.8	36.1
36	59.74	4.8	49.1
50	74.85	4.8	64.1

● Connector Rear mount Type





No. of Contacts	B	D	F
24	46.78	4.8	40.1
36	59.74	4.8	53.0
50	74.85	4.8	68.2

Note : The Dimension is 16.2 Max. When Mating with 57FE-10Type Connector

Unit : mm

■30Type : Cable Hood to Straight Plug







No. of Contacts	Solder cup type	Size				
		A	B	C	D	E
14	57-30140	37.8	12.954	41.4	21.4	6.5×9.8
24	57-30240	48.6	23.749	41.0	21.0	11.1×9.8
36	57-30360	61.6	36.703	43.0	23.0	13.9×9.8
50	57-30500	76.7	51.816	45.4	25.4	17.0×9.8

Cable to Panel-Screw Lock Type Plug

57-30240-D76

NO.OF.CONTACTS
14, 24, 36, 50







M
57


Unit : mm

■40Type : Panel Receptacle with Spring latches






Solder cup type




Dip solder



No. of Contacts	Solder cup type	Dip solder	Size			
			A	B	C	D
14	57-40140	57-40140-8	43.9	36.00	12.954	3.05
24	57-40240	57-40240-9	54.7	46.78	23.749	3.05
36	57-40360	57-40360-12	67.7	59.74	36.703	3.05
50	57-40500	57-40500-9	82.8	74.85	51.816	3.05


■ Panel Cut-Out Dimensions

● Connector Front mount Type



No. of Contacts	B	D	E
14	36.00	3.3	23.9
24	46.78	3.3	34.7
36	59.74	3.3	47.7
50	74.85	3.3	62.8

● Connector Rear mount Type




No. of Contacts	B	F
14	36.00	35.30
24	46.78	46.08
36	59.74	59.04
50	74.85	74.15

Thickness=1.6mm max.

■ PCB Mounting Dimensions

(PCB thickness :1.6mm)



No. of Contacts	C
14	12.954
24	23.749
36	36.703
50	51.816


M 57

Unit : mm


SMT Type Ptacle

57-40500-D39-3F

NO.OF.CONTACTS
14, 24, 36, 50




Mountig tool



■ Panel Cut-Out Dimensions

● Connector Rear mount Type




No. of Contacts	B	F
14	36.00	35.30
24	46.78	46.08
36	59.74	59.04
50	74.85	74.15

Thickness=1.6mm max.

■ P.C.B. Mounting Dimensions

(PCB thickness :1.6mm)




No. of Contacts	B	C
14	36.00	12.954
24	46.78	23.749
36	59.74	36.703
50	74.85	51.816


Unit : mm

90° Bent Spring Latch

57-40140-D87


NO.OF.CONTACTS
14, 24, 36, 50






■ Panel Cut-Out Dimensions

● Connector Front mount Type



No. of Contacts	B	D	E
14	36.00	3.3	23.9
24	46.78	3.3	34.7
36	59.74	3.3	47.7
50	74.85	3.3	62.8

● Connector Rear mount Type




No. of Contacts	B	F
14	36.00	35.30
24	46.78	46.08
36	59.74	59.04
50	74.85	74.15

Thickness=1.6mm max.

Unit : mm

■50Type : Cable to Panel Plug








No. of Contacts	Solder cup type	Size			
		A	B	C	D
14	57-50140	37.8	12.954	21.4	8.8×6.0 (Oval)
24	57-50240	48.6	23.749	21.0	φ9.8
36	57-50360	61.6	36.703	23.0	13.9×9.8 (Oval)
50	57-50500	76.7	51.816	25.4	17.0×9.8 (Oval)

Unit : mm

■60Type : Cable to Cable Receptacles







No. of Contacts	Solder cup type	Size						
		A	B	C	D	E	F	G
14	57-60140	43.9	36.00	12.954	3.05	32.5	21.4	8.8×6.0 (Oval)
24	57-60240	54.7	46.78	23.749	3.05	32.1	21.0	φ9.8
36	57-60360	67.7	59.74	36.703	3.05	34.1	23.0	13.9×9.8 (Oval)
50	57-60500	82.8	74.85	51.816	3.05	36.5	25.4	17.0×9.8 (Oval)

Unit : mm


■Dust Cap

Material : Polyethylene resin

Plug : Blue


Receptacle : Red

Plug(10, 30, 50Type)



No.of Contacts	P/N	A
14	57-14P	29.6
24	57-24P	40.4
36	57-36P	53.2
50	57-50P	58.6

Receptacles(20, 40, 60Type)




No.of Contacts	P/N	A
14	57-14S	30.0
24	57-24S	42.0
36	57-36S	53.8
50	57-50S	69.0


Unit : mm

■Mated Dimensions-Rack and Panel Connectors


●57-10 Type, 57-20 Type

The distance between panels which mounted 57-10 type (plug) and 57-20 type (receptacle) are different depend on the mounting position. Each panel distances are as follows.






●57-30Type, 57-40Type (Top Cable entry)




No. of Contacts	H
14	42.5
24	42.0
36	44.0
50	46.7

●57-40Type, 57-50Type (Side Cable entry)



No. of Contacts	J
14	32.5
24	32.0
36	34.0
50	36.5

●57-30Type, 57-60Type (Mated dimensions)



Receptacle			Plug
P/N	No. of Contacts	K	
57-60140	14	74.0	57-30140
57-60240	24	73.1	57-30240
57-60360	36	77.7	57-30360
57-60500	50	81.9	57-30500

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/