THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION ,1999.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
© COPYRIGHT 1999 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH: PASSEND ZU: —

LOC A1 DIST —


PROJECT NR.: 84-9065

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR REV	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C7	ECR-06-003292	09.02.06	KF	HK
	C8	ECR-06-019970	18.08.06	KF	HK
	C9	ECR-09-001840	26JAN2009	Mah.	Kamp.


Normale Anwendung
USUAL APPLICATION


Stift/PIN
Material: siehe/SEE
AMP 114-18063-1, Typ A1
DIN 17666
Oberfläche: siehe Tabelle
SURFACE: SEE CHART



Einzel—Dichtungs—System
SINGLE—WIRE—SEAL—SYSTEM


Fehlende Masse und Angaben siehe "Normale Anwendung"
MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE "USUAL APPLICATION"






Ausfuehrung ohne Ueberfeder
WITHOUT SPRING

Fehlende Masse und Angaben siehe "Normale Anwendung"
MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE "USUAL APPLICATION"






											Blindstopfen RUBBER PLUG		AMP: 967056-1	blau BLUE	AMP: 963143-1	weiss WHITE
—	—	—	Einzel-Dichtungs-System SINGLE WIRE SEAL SYSTEM		8 0.5 – 0.75	—	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.18	siehe Verarbeitungs-spezifikation SEE APPLICATIONSPEC. 114-18025-0	0.75	1.4–1.9	AMP: 967067-1	gruen GREEN	AMP: 963142-1 7	schwarz BLACK
965 908-2	D	965 909-2		Ja / YES		Au										
965 908-1	C	965 909-1		Ja / YES		Sn										
1-962 886-1	N	—		Nein / NO	8 0.25 – 0.5	Sn	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.12		0.5				
962 886-2	N	963 728-2		Ja / YES		Au				0.16		0.35 0.2	0.9–1.4	AMP: 967067-2	gelb YELLOW	AMP: 963142-2 6	grau GREY
962 886-1	M	963 728-1		Ja / YES		Sn										
—	—	—			0.14 – 0.22	—	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7	E = 1.5 G = 1.5 D_{Dr} = 0.65	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{Iso} = 2.4	0.13						
—	—	—				Au										
—	—	—				Sn										
—	—	—	normale Anwendung USUAL APPLICATION		0.25–0.5	—	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D_{Iso} = 1.4	0.11	siehe Spec. SEE APPL'SPEC. 114-18021-0					
928 918-2	W	—		Nein / NO		Au										
928 918-1	V	—		Nein / NO		Sn										
C7 1-963 716-2	A	1-963730-2		Nein / NO	8 0.5 – 0.75	Au	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D_{Iso} = 1.6	0.12 0.17	siehe Verarbeitungs-spezifikation SEE APPLICATIONSPEC. 114-18021-0					
963 716-2	W	963730-2		Ja / YES		Au										
963 716-1	V	963730-1		Ja / YES		Sn										
—	—	—			8 0.25 – 0.5	—	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D_{Iso} = 1.4	0.15						
1-928 918-2	W	2-963 725-1		Ja / YES		Au										
1-928 918-1	V	1-963 725-1		Ja / YES		Sn										
—	—	—			0.14 – 0.22	—	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.5 D_{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D_{Iso} = 1.1	0.15						
1355719-2	B	1355720-2		Ja / YES		Au										
1355719-1	B	1355720-1		Ja / YES		Sn										
AMP BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	Einzelausfuehrung LOOSE PIECE AMP-BESTELL-NR. AMP-ORDER-NO.	VERSION	Ueberfeder vorhanden? SPRING AVAILABLE?	DGB WIRE-SIZE-RANGE [mm²]	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH	Drahtcrimp WIRE CRIMP	Iso'crimp INSU.CRIMP [mm²]	GEWICHT WEIGHT [g]	Verarbeitung APPLICATION	DGB [mm²]	Isolations-Ø INSUL.-DIA. [mm]	fuer Kammer-Ø 3.45 mm FOR CAVITY-DIA. 3.45mm	fuer Kammer-Ø 4 mm FOR CAVITY-DIA. 4mm	
							Abmessungen/DIMENSIONS					Zugehoerige Einzeldichtung/ SUITABLE SINGLE-WIRE-SEAL					

Bemerkungen
NOTES

1. Datumscode (Woche / Jahr ,z.B. KW38 / Jahr 2004) und Tyco-Revision (z.B. Rev.B)
DATE-CODE (WEEK / YEAR (E.G.WEEK NUMBER 38 / YEAR 2004) AND TYCO REVISION (E.G. REV. B)



2. Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung: AMP:929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING: — —
3. Recyclingklasse nach BMW N113 99.0 R3
RECYCLINGCLASS TO
4. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
5. Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
6. Gereelte Ausfuehrung:
REELED VERSION: AMP: 963379-7
7. Gereelte Ausfuehrung:
REELED VERSION: AMP: 963379-6
8. Bei 0.5mm²-Leitung im Airbagpfad ist die Verwendung der Kontakte fuer Drahtgroessenbereich 0.5 ... 0.75mm² vorgeschrieben
FOR 0.5mm²-WIRE IN AIRBAG-APPLICATIONS THE CONTACT FOR WIRE-SIZE 0.5 ... 0.75mm² IS PRESCRIBED

M1:1



THIS DRAWING IS CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGES BY CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION. SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN DIN 6930-m
0 PLC ±-
2 PLC ±1+-
3 PLC ±2+-
ANGLES/WINKEL ±-
MATERIAL —
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE —

DWN	S. Garcia	06-JAN-99
CHK	R. Jetter	06-JAN-99
APVD	M.Bleicher	13-AUG-03
NAME		

Tyco Electronics
Tyco Electronics AMP GmbH
64625 Bensheim (Germany)

Micro Quadlok System
Tabellenzeichnung Stiftkontakt
TABLE OF CONTACT

PRODUCT SPEC. 108-18030
APPLICATION SPEC / VERARBEITUNGSSPEZ. —
SIZE FORMAT A1
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. / ZEICHNUNGS-NR. C- 929453
RESTRICTED TO / NUR FUER —
WEIGHT / GEWICHT 0.11 g
CUSTOMER DRAWING /SONDERZEICHNUNG
SHEET / BLATT 1 OF / VON 1 REV C9

NOT the LATEST REVISION

Translated 070313.170206 (YYMMDD.HHMMSS) from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9