
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION －,－ .
© COPYRIGHT － By － ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—


REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	G6	REVISED PER ECO-11-005140	28MAR11	RK	HMR



プリント基板取付穴寸法図
(MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C.BOARD)

1. 板厚, 1.6±0.15
   (P.C.B. THICKNESS, 1.6±0.15)
2. 公差, ±0.1
   (TORELANCE, ±0.1)



	SEE CUSTOMER DRAWING 7-171363-1			7-171363-1
	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (0.76μm MIN.)	NATURAL	2-5171363-1
	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD (0.38μm MIN.)	NATURAL	1-5171363-1
OBSOLETE	TIN-LEAD		YELLOW	6-171363-7
OBSOLETE	TIN-LEAD		GREEN	6-171363-4
OBSOLETE	TIN-LEAD		NATURAL	6-171363-1
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (0.76μm MIN.)	GREEN	2-171363-4
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (0.76μm MIN.)	NATURAL	2-171363-1
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (0.38μm MIN.)	GREEN	1-171363-4
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD (0.38μm MIN.)	NATURAL	1-171363-1
	PRE-TIN		RED	171363-8
	PRE-TIN		YELLOW	171363-7
OBSOLETE	PRE-TIN		GRAY	171363-6
	PRE-TIN		BLUE	171363-5
	PRE-TIN		GREEN	171363-4
	PRE-TIN		BROWN	171363-3
	PRE-TIN		BLACK	171363-2
	PRE-TIN	PRE-TIN BRASS	NATURAL	171363-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
	CONTACT FINISH コンタクト仕上			

171363

1. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
2. フードの反りは0.2以内。
3. 推奨取付けねじ：JIS B 1115 又は、1122タッピンねじ
   なべ1種、呼び径3を使用し締付け後半田付けする。
4. 適用製品規格 No.108-5093
5. -A- 面より2mmの範囲で測定のこと。
6. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N以下
   但しリセプタクルコンタクトは含まない。

1. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION.
2. WARPAGE 0.2 MAX.
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA,
   PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
   B1115, B1122.
4. SPEC No.108-5093
5. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -A-
6. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
   29.4N MAX. WITHOUT REC CONTACTS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	T.SHINOHARA	31AUG07
CHK	K.BETSUI	31AUG07
APVD	K.BETSUI	31AUG07

DIMENSIONS: 単位：耗 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	± —
1 PLC	± —
2 PLC	± —
3 PLC	± —
4 PLC	± —
ANGLES	± —

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)

10 以下	±0.2
10を超え 30以下	±0.25
30を超え 100以下	±0.3
角度	±3°

MATERIAL 材料: HOUSING; 66NYLON
TAB CONTACT; BRASS

FINISH 仕上: 表参照 SEE TABLE

PRODUCT SPEC 製品規格: SEE NOTE 4

APPLICATION SPEC 取付適用規格: —

WEIGHT: —

TE Connectivity

NAME 名称: — 17Pos. VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASSEMBLY MULTI-INTERLOCK CONNECTOR (WIRE TO P.C.B.)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A2	00779	C-171363	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 尺度 2:1 | SHEET 1 OF 1 | REV G6

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9