THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


| LOC | DIST |
|---|---|
| J | — |


REVISIONS 変更


| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | B2 | REVISED PER ECO-11-005140 | 28MAR11 | RK | HMR |

注
1。一般公差±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質　ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)
フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1リールの巻き数は7000ピン（標準）とする。

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.
△3 MATERIAL BODY : COPPER ALOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.




| 3-1447221-3 | 3900187-01 | 0.75 ～ 1.25 mm² | ø1.8～ø2.4 | AVX 0.75f<br>AESSX 0.75f<br>AVSS 0.85～1.25 | 本　図 |
|---|---|---|---|---|---|
| Part No.<br>型　番 | Old Part No.<br>旧　型　番 | CONDUCTOR SIZE<br>芯　線 | INSULAION DIA<br>被覆径 | WIRE EXAMPLE<br>適用例 | REMARK<br>備　考 |
| | | 適用電線サイズ　APPLICABLE WIRE.SIZE | | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 材料 △3
FINISH 仕上 –

| | | |
|---|---|---|
| DWN | (A.ISHIJIMA) | 20OCT00 |
| CHK | K.SHINADA | 23OCT00 |
| APVD | K.SHINADA | 23OCT00 |
| PRODUCT SPEC 製品規格 | 108-78140,108-78176 | |
| APPLICATION SPEC 取付適用規格 | 114-78011,114-78013 | |
| WEIGHT | 0.25 g | |

TE Connectivity

NAME 名称
SUPER SEAL CONNECTOR
RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY
(NARMAL BARREL SIZE)

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO 番号 | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A3 | 00779 | C-3-1447221-3 | — |

CUSTOMER DRAWING　SCALE 尺度 5:1　SHEET 1 OF 2　REV B2

C3900187

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION – –
© COPYRIGHT – By – ALL RIGHTS RESERVED.


| LOC | DIST |
|---|---|
| J | — |


REVISIONS 変更


| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | – | SEE SHEET 1 | – | — | — |

注 1。一般公差 ±0。2
2。性能に影響するバリなきこと。
△3 材質 ボディ：銅合金 / ニッケル下地 金めっき(接触部)
錫めっき(圧着部)
フェルール：ステンレス
4。下図に最終製品の形態をしめす。
1リールの巻き数は7000ピン(標準)とする。

NOTE. 1。GENERAL TOLERANCE ±0。2
2。NO BURRS WHICH AFFECT PERFORMANCE.
△3 MATERIAL BODY : COPPER ALOY / NICKEL UNDERPLATE 1.3μm MIN.
GOLD PLATING (CONTACT INTERFACE) 0.4μm MIN.
TIN PLATING (CRIMP PORTION) 0.8μm MIN.
FERRULE : STAINLESS STEEL
4。7000 PINS PER REEL.




| 3-1447221-4 | 3900187-02 | 0.5 mm² | ø1.6～ø2.2 | AVS 0.5f<br>AVX 0.5f<br>AVSS 0.5 | 本 図 |
|---|---|---|---|---|---|
| Part No.<br>型 番 | Old Part No.<br>旧 型 番 | CONDUCTOR SIZE<br>芯 線 | INSULAION DIA<br>被覆径 | WIRE EXAMPLE<br>適用例 | REMARK<br>備 考 |
| | | 適用電線サイズ APPLICABLE WIRE.SIZE | | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

| | |
|---|---|
| 0 PLC | ± – |
| 1 PLC | ± – |
| 2 PLC | ± – |
| 3 PLC | ± – |
| 4 PLC | ± – |
| ANGLES | ± – |

MATERIAL 材料 △3
FINISH 仕上 –

| | |
|---|---|
| DWN (A.ISHIJIMA) | 20OCT00 |
| CHK K.SHINADA | 23OCT00 |
| APVD K.SHINADA | 23OCT00 |
| PRODUCT SPEC 製品規格 | 108-78140,108-78176 |
| APPLICATION SPEC 取付適用規格 | 114-78011,114-78013 |
| WEIGHT | 0.25 g |

TE Connectivity

NAME 名称: SUPER SEAL CONNECTOR
RECEPTACLE CONTACT ASSEMBLY
(SMALL BARREL SIZE)

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO 番号 | RESTRICTED TO |
|---|---|---|---|
| A3 | 00779 | C-3-1447221-3 | — |

CUSTOMER DRAWING | SCALE 尺度 5:1 | SHEET 2 OF 2 | REV B2

C3900187

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9