














SECTION Y-Y
(SCALE 20-1)



SECTION Z-Z
(SCALE 20-1)

NOTES

1. 適合ハウジング： 502578-××××，503149-××××
   APPLICABLE HOUSING : 502578-××××，503149-××××

2. 図示の斜線部の範囲は、接点部のため、
   傷、打痕、汚れなどを付けないようにして下さい。
   PLEASE DON'T DAMAGE, DON'T DENT,
   AND DON'T MAKE IT DIRTY.
   BECAUSE THE RANGE IN THE SHADED PORTION
   SHOWN IN FIGURE IS THE CONTACT AREA.

3. トレードマーク：MX プラス1 文字の製造工場を示すアルファベットにて表示。
   但し"J"は JAPAN を示す。(例 MXJ)
   FORMED BY MX AND 1 MORE LETTER OF ALPHABET WHICH MEAN THE MANUFACTORY.
   BUT "J" MEANS JAPAN. (TO TRADE MARK) (e.g. MXJ)

4. ELV 及び RoHS 適合品
   ELV AND RoHS COMPLIANT

φ0.78-1.28mm	AWG#24-28	502579-0100	バラ状 LOSE
		502579-0000	連鎖状 CHAIN
絶縁被覆外径範囲 INS. RANGE	適用電線範囲 WIRE RANGE	製品番号 MATERIAL NO.	端子形状 FORM

部品 PART	材質 MATERIAL
ターミナル TERMINAL	銅合金 COPPER ALLOY
	錫めっき： 0.4 micro-meter MIN. リフロー処理 (前めっき) TIN REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)
	ニッケルめっき(下地)：0.1 micro-meter MIN. リフロー処理 (前めっき) NICKEL (UNDER PLATING) REFLOW TREATMENT (PRE-PLATED)

REVISED
EC NO: J2010-2153 2010/04/27
DRWN:YGOTO 2010/04/29
CH'KD:KASAKAWA
APPR:NUKITA 2010/05/12
DESCRIPTION
REV

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	MM ONLY
SCALE	10:1
DESIGN UNITS	METRIC
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY / DATE	NITO 2007/07/09
CHECKED BY / DATE	KASAKAWA 2007/07/09
APPROVED BY / DATE	YOITO 2007/07/09
TITLE	1.5 W/B CONN. SINGLE PLUG TERMINAL
	MOLEX INCORPORATED
MATERIAL NO.	SEE TABLE
DOCUMENT NO.	SD-502579-001
SHEET NO.	1 OF 1
SIZE	A3

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION