THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 1999 - ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
RELEASED FOR PUBLICATION - 1999.
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG


MATED WITH:
PASSEND ZU: 967204-1
1-967366-1

LOC	DIST
A1	-


PROJEKT NR.: A99-52193

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D1	REVISED PER ECO-11-005027	19MAY2011	RK	HMR



1241581-1, -2 AS SHOWN
wie gezeichnet



967634-1 AS SHOWN
wie gezeichnet

NOTES
Bemerkungen

(A2) 1 ACTIVE COMPANY LOGO AND SINGLE PARTNUMBER OF POS. 1 RESP. 3 (POS.1 WITHOUT DASH NUMBERS)
Atuelles Firmenlogo und Einzelteil-Nr. von Pos. 1 bzw. 3 (Pos. 1 ohne Strichzahlen)

2 TE CONNECTIVITY ORDER NO. ASS'Y NOT ON PART
TE CONNECTIVITY Bestell- Nr. Verkaufsteil nicht auf Teil

3 PRODUCTION DATE WITH REFERENCE RIB
Produktionsdatum mit Bezugsrippe

4 REVISION STATUS OF THE MOULD
Aenderungsstand des Spritz-Werkzeuges

5 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach

6 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung

7 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung

8 WARPAGE TO 16mm PERMITED
Verzug bis 16mm zulaessig

9 WARPAGE TO 11.3mm PERMITTED
Verzug bis 11.3mm zulaessig

10 PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Verpackung: Schuettgut in Versandkarton

11 USE OF POS. 3 (SECONDARY LOCKING DEVICE) RECOMMENDED BUT NOT PRESCRIBED
Verwendung v. Pos. 3 (zweite Kontaktsicherung) wird empfohlen. ist aber nicht vorgeschrieben

12 CAVITIES MATING WITH JUNIOR POWER TIMER CONTACTS (WITHOUT SINGLE WIRE SEAL). MAX. WIRE SIZE 2.5mm² FLR - SEE PRODUCT GROUP DRAWING:

Kontaktkammern passend fuer Junior Power Timer Kontakte (ohne Einzel-Dichtungs-System), max. Drahtgroessenbereich 2.5mm² FLR - siehe Produktgruppen-Zeichnung:

TE CONNECTIVITY NO.:1355046 EXCEPT SEE (13) ausser siehe


(13) FOR CAVITY 12 AND 18 USE ONLY
THOSE CONTACTS WITH SELECTIVE GOLD PLATED OUTER SURFACE:
927771-9(0.5-1mm²) OR
927768-9(>1-2.5mm²)
BOTH ON DRAWING 1355046

(A1) HARNESS ASSY:
BEFORE INSERTING THE JPT-CONTACTS IN THESE CAVITIES THE SHORT-CIRCUIT-SPRING HAS TO BE ACTIVATED TO PREVENT OF DAMAGING THE SPRING AND ITS SURFACE. THIS WILL BE DONE BY MATING THE JPT-HOUSING INTO ONE OF THE FOLLOWING COUNTERPARTS (WITHOUT TAB-CONTACTS!!):
-TAB-HOUSING 967204-1
-HOUSING OF HEADER 1-967366-1 (THAT IS WITHOUT CONTACTS))
-HOUSING OF HEADER 967460-3 (17POS. PLUG FIELD)
-FIT-UP AID ACCORDING TO INTERFACE DRAWING 114-18865 (BE CAREFUL,ACTUATING ELEMENT OF SHORT SPRING HAS NO QUADRATIC PROFILE. THEREFORE THE CORRECT ORIENTATION OF THE JPT-HOUSING AND A LOCKING DEVICE MUST BE ENSURED.

Für die Kontaktkammern 12 und 18 sind ausschließlich folgende Kontakte mit selektiv vergoldeten Außenflaechen zu verwenden:
927771-9 (0.5-1mm²) oder
927768-9 (>1-2.5mm²)
beide auf Zeichnung 1355046
Kabelkonfektion:
Vor dem Bestuecken dieser zwei Kammern ist die Kurzschlußfeder zu betaetigen, um eine Beschaedigung der Feder und ihrer Kontaktierungsflaechen zu vermeiden. Dies kann durch Stechen des JPT-Gehaeuses in eines der folgenden Gegenstuecke (ohne Flachstecker - Kontakte) erfolgen:
-Flachsteckergehaeuse 967204-1
-Leergehaeuse der Messerleiste 1-967366-1 (d.h. ohne Kontakte)
-Leergehaeuse der Messerleiste 967460-3 (17poliger Steckplatz)
-Nach Schnittstellenzeichnung gefertigte Montagehilfe (Achtung: Betaetigungselement fuer Kurzschlussfeder hat KEINEN quadratischen Querschnitt, deshalb korrekte Orientierung des JPT-Gehaeuses sicherstellen.)
Nach dem Bestuecken der zwei Kammern kann das Gegenstueck wieder entfernt werden.

(A1) (14) INTERFACE DRAWING FOR MATING PART (HEADER) OF 17POS. JPT-HOUSING SEE SPEC.-NO.: 114-18865
Schnittstellenzeichnung fUEr das Gegenstueck (Messerleiste) des 17poligen JPT-Gehaeuses siehe Spec.-Nr.:

(D) (15) TOOL-NUMBERING
Werkzeugnummerierung



3D-MODEL
1:1

(2) (11) (D) (C)

CUSTOMER PART NO	PART NO	REV	WEIGHT GEWICHT	PCS	POS.	MATERIAL	SURFACE color	DESCRIPTION	ITEM NO
	(10) 967634-1	D	0.6g	1	3	PBT/ASA-GF30	SLATE GREY Schiefergrau	SECONDARY LOCKING DEVICE Zweite Kontaktsicherung	5
	(10) 1241581-2	C	9.2g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	GOLD PLATED vergoldet	SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder	4
				1	1	PBT-GF10	RED/rot	JUNIOR POWER TIMER HOUSING. 17POS. Junior Power Timer Gehoeuse. 17pol.	3
	(10) 1241581-1	C	9.2g	1	2	SPRING STEEL/STAINLESS Federstahl/rostfrei	GOLD PLATED vergoldet	SHORT-CIRCUIT-SPRING Kurzschlussfeder	2
				1	1	PBT-GF10	BLACK/schwarz	JUNIOR POWER TIMER HOUSING. 17POS. Junior Power Timer Gehaeuse. 17pol.	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
acc. ISO 8015, ISO 406
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL: SEE PARTS LIST
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE PARTS LIST

DWN	15SEP99 R. Huebner
CHK	16SEP99 J. Hass
APVD	-
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-
WEIGHT GEWICHT	-

TE Connectivity

NAME: PRODUCT GROUP DRAWING FOR: JUNIOR POWER TIMER HSG., 17POS. AND SECONDARY LOCKING Produkt-Gruppen-Zeichnunge fuer: JPT-Gehaeuse. 17polig und zweite Kontaktsicherung

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-1355302	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV D1

1471-9 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING

ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709