
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,-.
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.


LOC	DIST
GP	00


REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED PER ECO-09-002944	19MAR2009	CR	SB




1. HOUSING: PBT, UL94V–0, COLOR: BLUE.
   POSTS: PHOSPHOR BRONZE.
   LATCHES: ZINC ALLOY.
2. POSTS: GOLD FLASH OVER PALLADIUM–NICKEL PLATE, 0.76µm[.000030] MIN TOTAL ON MATING AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON SOLDER–TAIL, ALL OVER 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE POST.
   OR
   0.76µm[.000030] MIN GOLD PLATE ON MATING AREA, 2.54µm[.000100] MIN TIN PLATE ON THE SOLDER–TAIL, 1.27µm[.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE POST.
   LATCHES: BLACK NICKEL OVER COPPER.
3. DATUMS S & T TO BE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
4. NO KEYING SLOT ON THIS END FOR 10, 12 & 14 POSITION ASSEMBLIES.
5. NO KEYING SLOT ON THIS END FOR 10 POSITION ASSEMBLY.
6. NO STANDOFF FOR 10, 12, 14 & 16 POSITION ASSEMBLIES.
7. ALTERNATE LOCATION/ORIENTATION FOR POSITION #1 INDICATOR.





SECTION U–U



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(VIEWED FROM CONNECTOR SIDE)

	E	D	C	B	A	NO OF POS	PART NUMBER
	73.66 [2.900]	29	75.69 [2.980]	81.18 [3.196]	83.82 [3.300]	60	3–1761712–6
	60.96 [2.400]	24	62.99 [2.480]	68.48 [2.696]	71.12 [2.800]	50	3–1761712–5
	48.26 [1.900]	19	50.29 [1.980]	55.78 [2.196]	58.42 [2.300]	40	3–1761712–3
OBSOLETE	40.64 [1.600]	16	42.67 [1.680]	48.16 [1.896]	50.80 [2.000]	34	3–1761712–1
	35.56 [1.400]	14	37.59 [1.480]	43.08 [1.696]	45.72 [1.800]	30	3–1761712–0
	30.48 [1.200]	12	32.51 [1.280]	38.00 [1.496]	40.64 [1.600]	26	2–1761712–9
	27.94 [1.100]	11	29.97 [1.180]	35.46 [1.396]	38.10 [1.500]	24	2–1761712–8
	22.86 [.900]	9	24.89 [.980]	30.38 [1.196]	33.02 [1.300]	20	2–1761712–7
OBSOLETE	17.78 [.700]	7	19.81 [.780]	25.30 [.996]	27.94 [1.100]	16	2–1761712–6
	15.24 [.600]	6	17.27 [.680]	22.76 [.896]	25.40 [1.000]	14	2–1761712–5
OBSOLETE	12.70 [.500]	5	14.73 [.580]	20.22 [.796]	22.86 [.900]	12	2–1761712–4
	10.16 [.400]	4	12.19 [.480]	17.68 [.696]	20.32 [.800]	10	2–1761712–3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± 0.13[.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL 1

FINISH 2

DWN B.CRISAMORE/DTI 30JUN05
CHK S.BOLASH 30JUN05
APVD M.WALMSLEY 30JUN05
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT —

Tyco Electronics
Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105–3608

NAME
HEADER ASSEMBLY, LONG EJECT LATCH, RIGHT ANGLE, LOW PROFILE, IDC
—

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1761712	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV E

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331